

PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß



Produktträger

08/17

Kantenschutzwinkel zum Einspachteln zur Eckverstärkung

Einsatzbereich

Weißer Kantenschutz für Außenecken.

Geeignet für: innen, Wand, Dachausbau.

Produktdetails

- stabiler weißer Kantenschutz



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitung

Die zu verspachtelnde Kante muss trocken, sauber und staubfrei sein. Knauf Spachtelmasse gemäß Angaben auf dem Gebinde anmischen. Angemischte Knauf Spachtelmasse auf beiden Seiten der Kante dünn auftragen. PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß in frische Spachtelmasse einlegen und mit Schraubgriffspachtel andrücken. Überschüssiges Material entfernen. Nach dem Abbinden PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß verspachteln.

Lieferform/Verbrauch

66109

4003982135827

3,00 m lang

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.at

Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.