

Silikon Sanitär (sauer)

Produktträger

08/17

Silikon Sanitär (sauer) ist dauerelastisch, pilzhemmend, witterungs-, alterungs- und UV-beständig nach Aushärtung an der Luft.

Einsatzbereich

Geschützt gegen Schimmelpilzbefall. Für Dicht- und Dehnfugen im Sanitär- und Nassbereich. Farblich abgestimmt auf Knauf Fugenmörtel.

Geeignet für: außen und innen.

Produktdetails

- Einkomponentiger, sauer vernetzender Silikon Dichtstoff für universellen Einsatz
- Dauerelastisch, d.h. nach einer Dehnung oder Stauchung nimmt die Masse wieder ihre ursprüngliche Form ein
- Hohe Alterungsbeständigkeit, beständig gegen den Befall mit Schimmelpilz
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften, standfest und leicht zu glätten
- Wasserundurchlässig
- Große Farbbrillanz



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Alle nichtsaugenden Untergründe gründlich reinigen. Saugende Untergründe (z.B. Putz, Beton, etc.) mit Haftvoranstrich grundieren. Für Zinkbleche, Buntmetalle und alkalische Untergründe empfehlen wir Knauf Universal-Silikon.

Verarbeitung

Fugenränder mit Klebeband abkleben und Silikon ausspritzen. Mit Spülmittel benetztem Finger glätten und das Klebeband sofort abziehen.

Ergänzende Hinweise

Das Produkt ist nicht überstreichbar. Starke Belastungen mit Tabakrauch und ähnlichen Umwelteinflüssen können zum Verfärben der Silikonfugen führen. Angebrochene Kartuschen können mehrere Tage aufbewahrt werden, wenn die Düsenöffnung verschlossen wird. Sollte unvernetzter Dichtstoff mit Augen oder Schleimhäuten in Berührung kommen ist grundsätzlich mit Wasser zu spülen, da sonst Reizungen hervorgerufen werden.

Lagerung

Lagerfähigkeit:	min. 12 Monate
Lagerbedingungen:	frostfrei
	Frostgefahr ab 0 °C

Entsorgung

Entsorgung entsprechend den örtlichen Bestimmungen.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur ca. 5 °C – ca. 40 °C
- Temperaturbeständigkeit -50 °C – 100 °C
- Verbrauch ca. 12 lfm/5mm Fuge
- Trocknungszeit ca. 3 mm/Tag

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Polydimethylsiloxan und Hilfsstoff + Vernetzer.
- Form pastös
- Farbe Verschiedene
- Geruch nach Essigsäure
- Siedepunkt in °C Nicht anwendbar.
- Schmelzpunkt in °C <-40-Nicht bestimmt.
- Flammpunkt in °C Nicht anwendbar.
- Zündtemperatur in °C >440

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Produktreste mit weichem trockenem Tuch vorsichtig abwischen und dann mit reichlich Wasser und Seife gründlich waschen, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren.

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten. Reichlich mit Wasser spülen (10-15 Minuten). Einen Arzt rufen.

Mund ausspülen, reichlich Wasser trinken und Arzt konsultieren.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

5869	4006379016198	transparent, 310 ml
5862	4006379016143	weiß, 310 ml
5959	4006379020171	anemone, 310 ml
5978	9002943054660	anthrazit, 310 ml
71364	9002943054646	aquamarin, 310 ml
5963	4006379016730	bahamabeige, 310 ml
5967	4006379016785	bali, 310 ml
71370	4006379023226	blau, 310 ml
5974	4006379016839	caramel, 310 ml
138348	9002943077232	cotto, 310 ml
138349	9002943077249	gelb, 310 ml
5866	4006379016181	grau, 310 ml
71367	9002943054653	hellblau, 310 ml
5970	4006379016792	hellbraun, 310 ml
5961	4006379016723	jasmin, 310 ml

20354	4006379050079	lichtgrau, 310 ml
71369	4006379016709	magnolia, 310 ml
5976	4006379020188	manhattan, 310 ml
138347	9002943077225	orange, 310 ml
5979	4006379023196	rot, 310 ml
5872	4006379016204	schwarz, 310 ml
44871	4006379054619	zementgrau, 300 ml

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.at

Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.