

## Spachtelfix mit Spachtelwerkzeug

Produktträger

08/17

Gebrauchsfertige Spachtelmasse direkt aus der Tube verarbeitbar.

### Einsatzbereich

Für das schnelle und einfache Füllen und Egalisieren von größeren und kleineren Löchern (bis maximal 5 cm Tiefe), Rissen, Beschädigungen, Nähten und Spalten in Beton, Mauerwerk, Stein, Stuck, Putz, Gips, Holz usw. Geeignet für Innen und Außen, vorausgesetzt, dass Spachtelfix mit Spachtelwerkzeug keiner dauerhaften Wasserbelastung ausgesetzt ist.

Geeignet für: außen und innen.

### Produktdetails

- Werkzeug gratis mit 2 Funktionen
- Schrumpffrei
- Dauerhafte Hafteigenschaften
- Lösungsmittelfrei



### Verarbeitung

#### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

#### Untergrund

Mit Spachtel verarbeiten. Wenn das Produkt ausgetrocknet ist, kann dieses mit ein paar Tropfen Wasser verrührt, geschmeidiger gemacht werden. Das Material ist schrumpffrei und einmalig glatt zu verarbeiten. Nach wenigen Stunden mit Alkyt und Dispersionsfarben überstreichbar. Das Produkt bleibt flexibel und ist nach Aushärtung überschleifbar. Ist sowohl waagrecht, wie auch senkrecht verarbeitbar und verläuft nicht. Lösungsmittelfrei. Gute, dauerhafte Hafteigenschaften.

### Lagerung

Lagertemperatur: von 5 °C bis 25 °C  
Lagerfähigkeit: min. 12 Monate  
Lagerbedingungen: frostfrei, kühl, trocken

### Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

### Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen:
- Form pastös

- Farbe weiß
- Geruch schwach
- Siedepunkt in °C 100
- Schmelzpunkt in °C Nicht bestimmt.
- Flammpunkt in °C Nicht anwendbar.
- Zündtemperatur in °C Nicht bestimmt.

### Sicherheitstechnische Daten

#### Erste-Hilfe-Maßnahmen

---

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Keine

**Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.**

#### Lieferform/Verbrauch

71316                      9002943072640                      250 ml Tube mit Gratisspachtel

---

**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

**Knauf Kundenservice**

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)Internet: [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.