

## ProTec<sup>®</sup> XS-P System

### Alu-PlattformGerüst

Das Alu-Plattformgerüst für großflächige Innenarbeiten mit gebremsten Fahrrollen.

- + Das ideale Gerüst für großflächige Montage- und Renovierungsarbeiten
- + Die große Plattformfläche bietet viel Platz für Material, Werkzeug und Personal (ca. 3,6 m<sup>2</sup>) und lässt sich im Rastermaß alle 25 cm verstellen
- + Belagbühne wetterfest und rutschsicher
- + Schneller, werkzeugloser Aufbau aufgrund weniger Einzelteile in form- und kraftschlüssigen Verbindungen
- + 8 gebremste Fahrrollen
- + Belagbühne bis zu einer Flächenlast von bis 720 kg belastbar
- + Aufbaubar auch als 2 voneinander getrennte faltgerüste, die wiederum bis zu einer Arbeitshöhe von 11,80 m aufstockbar sind
- + Aufbaubar auch als 2 voneinander getrennte faltgerüste



Für einen sicheren Aufbau des Gerüsts ist stets die Aufbau- und Verwendungsanleitung zu beachten.



	A bis ca.	2,90	3,70
	B ca.	0,90	1,70
	C ca.	1,80	2,80
Gerüstfeldlänge m		2,00	
Gerüstfeldbreite m		1,90	
<b>Artikelliste</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>25261846</b>	<b>25266966</b>
Falteinheit (Vertikal- und Faltrahmen)	25255867	2	2
Fahrrolle Ø 125 mm	25261855	8	8
Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke	25265556	1	1
Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke	25266957	2	2
Vertikalrahmen 1 m	25264191	–	4
Geländerstrebe	25264748	–	2
Aufstiegshilfe/Verbindungsgeländer	25267905	2	2
Grundfläche ca. m		2,10 x 2,00	2,10 x 2,00
Gesamtgewicht ca. kg		89,4	106,4