



b!design		basic	clic home	clic 4,2	clic	star	maxi	maxi +	tile 4.2	tile
Format (mm)		1220 x 180	1210 x 190	1210 x 190 *1220 x 180	1210 x 190	1210 x 190	1210 x 220	1210 x 220	609,6 x 304,8	605 x 304,8
Stärke (mm)		4,0	4,0	4,2	5	5	5	5	4,2	5
Nutzschicht (mm)		0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5
Vergütung		UV	CB	CB / *UV	CB	CB	CB	CB	UV	CB
Struktur		Natur	Natur	Natur	Natur	Syncrom	Syncrom	Syncrom	Travertin	Satin/Shale/GW
Gefaste Kanten		Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verbindung		Uniclic	Uniclic	Uniclic	Uniclic	Uniclic	GEN13	Unifit	Uniclic	Uniclic
1 Karton	Stück	11	10	10 / *11	8	8	7	7	12	10
	m ²	2,416	2,3	2,3 / *2,416	1,84	1,84	1,86	1,86	2,23	1,84
	Kg	19,2	18,2	19,9	18,2	18,3	18,5	18,5	19,1	18,4
	Kartons	32	32	32	32	32	33	33	32	32
1 Palette	m ²	89,38	73,56	73,56 / *77,3	58,85	58,85	61,49	61,49	71,36	59,01
	Netto Kg	710	583	650	583	586	611	611	598	589
	Brutto Kg	740	633	670	633	636	661	661	648	639
	Rutschhemmstufe	DIN 51130	R9	R9	R9 / *R10	R9	R10	R10	R10	R10
Rutschfestigkeitsklasse	EN 14041	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Resteindruck	EN 433	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
Trittschallreduktion	ISO 140-8	4 dB	4 dB	4 dB / *-	5 dB	6 dB	6 dB	6 dB	-	6 dB
Verschleissverhalten	EN 660-2	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten	BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Formaldehyd		E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Fussbodenheizung	EN 649	Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung								
Nutzungsklasse		22	23/31	23/31	23/31	33/42	33/42	33/42	23/31	33/42
Herstellergarantie	Wohnen	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
	Gewerblich gering	-	5 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	-	-	-	5 Jahre	-
	Gewerblich intensiv	-	-	-	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	-	5 Jahre

