

MTD 34- MTD 48 Cajas fuertes comerciales de sobreponer „Diplomat“

RESISTENCIA GRADO I



MTD 34 S



MTD 35 C



MTD 38 C

- seguridad testada y aprobada por ECB-S
- protección antirrobo y contra el fuego
- cuerpo de doble pared, pared exterior especialmente reforzada
- puerta de doble pared, placa de la puerta de 10mm de grosor en acero SM, con doble sistema de cerradura de emergencia, no reinicial, patentado
- cierre por tres lados de la puerta a través de pasadores cuadrados reforzados, con 2 bulones de acero inoxidable integrados como protección doble contra oxicorte. Perfil de la bisagra interior anti arracamiento.
- preparadas para su fijación al suelo y a la pared (MTD 46 y MTD 48 sin fijación al suelo), con material de fijación incluido
- material protector al fuego en cuerpo y puerta acorde a la norma DIN 4102-A1, dobladura entre cuerpo y puerta

especial antifuego.

- profundidad para archivadores en las medidas más normales, también disponibles con caja fuerte interior
- estante regulable (tamaños 36/46 y 38/48 con dos estantes)
- acabadas en pintura color plata metalizado. Bajo pedido se puede pintar en otros colores.

Ventajas de seguridad:

- protección especial anti taladro delante de cada pasador y en la cerradura
- los modelos MTD 34-MTD 48 están disponibles con apertura a Izdas (excepto la versión C)

Apertura a Izquierdas:

Bajo pedido sin sobreprecio MTD 34 - MTD 48 en versiones S o E



Versión S

Cerradura de alta seguridad programable y blindada „SecuSafe“, certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300 Clase B, incluye 2 llaves, 10 gorjas, con llave cautiva, 50.000.000 de llaves distintas, mayor seguridad en caso de perder la llave - inmediatamente se puede reprogramar por una nueva llave. El embellecedor de la cerradura sobresale 7mm.

Información más detallada sobre la cerradura de seguridad reprogramable TRS 22 en la página 100.

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
MTD 34 S	10570 2	380 x 500 x 440	255 x 370 x 300	255 x 340	85	28,0
MTD 35 S	14000 0	470 x 500 x 440	345 x 370 x 300	345 x 340	100	38,0
MTD 36 S	10580 1	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 38 S	14280 6	985 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	175	94,2



Versión C

Con cerradura de combinación reprogramable „SecuMatic“, certificado ECB-S según la norma EN 1300 clase B, con 1.000.000 de combinaciones diferentes. El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm.

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
MTD 34 C	14010 9	380 x 500 x 440	255 x 370 x 300	255 x 340	85	28,0
MTD 35 C	14020 8	470 x 500 x 440	345 x 370 x 300	345 x 340	100	38,0
MTD 36 C	14030 7	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 38 C	14290 5	985 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	175	94,2

¡Novedad! Con modulo biométrico integrado. Información más detallada sobre el modulo biométrico en pagina 99. Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, aprobada por el Vds; certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300 Clase B. Con menú de manejo inteligente y intuitivo, administración para hasta 10 códigos de usuario, hasta 24 huellas dactilares y hasta 300 TSE E KEY opcionales. Nombres de usuario, tiempos de acceso, limitaciones de acceso, función de calendario etc. programables vía la software TSE por PC, ver página 29 + 31. Incluidas 2 baterías Mignon LR 6 AA. El embellecedor de la cerradura sobresale 32 mm.



Versión E

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
MTD 34 E	14170 0	380 x 500 x 440	255 x 370 x 300	255 x 340	85	28,0
MTD 35 E	16580 5	470 x 500 x 440	345 x 370 x 300	345 x 340	100	38,0
MTD 36 E	14140 3	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 46 E	19440 9	737 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	155	55,0
MTD 38 E	16020 6	985 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	175	94,2
MTD 48 E	19450 8	1097 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	235	94,2

Accesorios

Artículo	EAN	
	40 03482...	
NRG 4	18280 2	Peso adicional para los modelos MTD Diplomat – 1 set de NRG 4 más de 200 kg para MTD 46 – 2 sets de NRG 4 más de 300 kg para MTD 48
IT MTD	09960 5	Caja fuerte interior para modelos MTD 36-48 (AL 180 x AN 370 x FO 260 mm)

Las cajas fuertes BURG-WÄCHTER de esta serie cumplen con las especificaciones de la norma Europea EN 1143-1 y/o EN 1047-1, aprobadas por el ECB-S, certificado del European Certification Board • Security systems (autoridad certificadora conforme a la norma EN 45001). La certificación ECB-S incluye múltiples inspecciones por sorpresa en los centros de fabricación. Con lo que se garantiza un nivel de calidad permanente. Salvo error y omisión.



Información sobre sistemas de cierre



Versión S: (a partir de resistencia Grado 0)

- cerradura de alta seguridad „SecuSafe“
- certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300 Clase B Resistencias Grado N (0) a V, 10 gorjas, llave cautiva (solo se puede extraer con la puerta cerrada), 50.000.000 de llaves distintas
- más seguridad en caso de pérdida de la llave - inmediatamente se puede reprogramar una nueva llave.
- amaestrar diferentes cajas con una misma llave común es muy sencillo
- la innovadora tecnología de estas cajas ofrece una extraordinaria protección contra la manipulación y una resistencia extrema contra ataques violentos, así como una durabilidad máxima.



Versión C: (MTD serie)

- cerradura mecánica programable „SecuMatic“, certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300 clase B
- cerradura de combinación digital fácil de utilizar, 1.000.000 de combinaciones diferentes
- reprogramable fácilmente, los números se encajan de manera muy perceptible
- disponible para la serie de cajas fuertes de sobreponer Diplomat



Versión E: (a partir de resistencia Grado 0)

Nuevo con módulo biométrico integrado

- cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, aprobada por el VdS; certificada ECB-S según EN 1300 clase B. incluidas 2 baterías Mignón LR 6 AA.
- código secreto de 6 dígitos, 1.000.000 de combinaciones diferentes.
- menú inteligente muy intuitivo
- código cambiable simplemente en cualquier momento
- hasta 10 códigos de usuario, hasta 24 huellas y hasta 300 TSE E-Keys pueden administrarse desde el teclado.
- programación de nombres de usuarios, tiempos de acceso, bloqueo de accesos, función de calendario y descarga del histórico de archivos a través del software opcional TSE. Ver páginas 29-31.
- con protección contra la manipulación.
- las baterías pueden cambiarse desde el exterior.
- no pierde la memoria sin baterías.
- información detallada sobre el sistema biométrico ver debajo.



Modulo biométrico para cajas fuertes.

Cómodo:

Cerradura electrónica „SecuTronic“ incluye módulo biométrico

BURG-WÄCHTER comienza la producción de cajas fuertes incluyendo el sistema biométrico. La apertura de la caja a través de huella resulta muy fácil, cómoda y asegura la identificación de las personas autorizadas.

El sistema biométrico diseñado y fabricado por BURG-WÄCHTER es una gran alternativa al uso del código personal. La cerradura electrónica „SecuTronic“ con módulo biométrico dispone de dos modos de funcionamiento seleccionables:

1. Modo certificado

Apertura de la caja vía:

- Código de entrada
- TSE E-KEY
- Código de entrada + TSE E-KEY
- Código de entrada + huella
- TSE E-KEY + huella

2. Modo no certificado

Apertura vía:

- Huella
- Todas las opciones mencionadas en la parte izquierda.

El escaner dispone de un detector de dedos falsos - esta detección de dedos vivos excluye la identificación de copias de huellas. Esta detección precisa y altamente sensible tiene en cuenta factores dermatológicos como la humedad o sequedad de la piel.

Hasta 24 usuarios pueden memorizarse. No es necesario grabar una segunda huella por usuario, ya que el sistema trabaja redundantemente con el sistema de códigos personales.

En cuanto a certificaciones debido a lo novedoso del sistema aun están disponibles ya que aun están desarrollándose los estándares de certificación. No obstante ante cualquier duda consulte su compañía de seguros.



MTD 36 E




MTD 46 E




MTD 48 E

Cajas fuertes comerciales de sobreponer


MTD 34-48




MTD 34



MTD 35



MTD 36



MTD 38



MTD 46



MTD 48

Las cajas fuertes de BURG-WÄCHTER se fabrican con el diseño y la tecnología más actual y así se reconocen a nivel internacional. BURG-WÄCHTER es miembro del VDMA security systems association y European Security Systems Association (ESSA e. V.) asociación Europea de Sistemas de Seguridad. Pueden producirse cambios en las dimensiones y en la construcción de las paredes de las cajas fuertes de sobreponer como consecuencia de cambios en las técnicas de fabricación.

MT 24 N - MT 26 N cajas fuertes de sobreponer „Karat“ RESISTENCIA GRADO 0



MT 24 N S

- Seguridad testada y aprobada por ECB•S
- protección antirrobo y contra el fuego
- cuerpo de triple pared. Paredes exteriores en acero inoxidable resisten al oxígeno.
- puerta de doble pared con armaduras adicionales, placa de la puerta en acero SM de 7mm de grosor.
- cierres en tres lados de la puerta a través de pasadores cuadrados extrafuertes, pasador de arriba y abajo incluyen un bulón de acero inoxidable, seguro extremo contra el oxígeno, al taladro y al golpear, bisagra de la puerta especial de diseño anti arrancamiento.
- preparadas para fijar en la pared o en el suelo, incluye



Seguridad contra el oxígeno:
Cuerpo fabricado en acero inoxidable!

material de fijación - extremadamente resistente al arrancamiento.

- material ignífugo en cuerpo y puerta, incluye dobladura entre cuerpo y puerta especialmente diseñada para resistir al fuego.
- profundidad para archivadores en las medidas comunes, 1 estante regulable.
- barnizado: gris platino

Ventajas de seguridad:

- protección especial anti taladro
- mecanismo de cierre de emergencia termal



Versión S

Cerradura de alta seguridad programable y blindada „SecuSafe“, certificada ECB•S conforme a la norma EN 1300 clase B, con 2 llaves, 10 gorjas, con llave cautiva (solo se puede extraer la llave con la puerta cerrada) 50.000.000 de llaves distintas. Mayor seguridad en caso de perder la llave - inmediatamente puede reprogramarse la llave por una nueva.

Información detallada sobre el sistema de cerradura de alta seguridad programable TRS 22 más abajo.

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
MT 24 N S	16050 3	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N S	19090 6	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3



MT 26 N S

Juegos de llaves

Juegos de llaves	EAN	Juegos de llaves para cerraduras de alta seguridad TRS 22 VdS clase 2
	40 03482...	
MT 24/26 N S	08890 6	Juego de llaves 55-2 : Dos llaves de 80 mm de longitud
MTD 34 - 36 S	08910 1	Juego de llaves 55-4: Cuatro llaves de 80 mm de longitud
	06880 9	Juego de llaves 55-6: Seis llaves de 80 mm de longitud

TRS 22 – la cerradura reprogramable de alta seguridad para cajas fuertes.

- clase B según norma EN 1300
- 10 gorjas
- 50.000.000 de llaves distintas
- en caso de pérdida una nueva llave puede programarse inmediatamente
- inmediatamente pueden programarse llaves iguales, p. e.: si un cliente compra una caja adicional y quiere abrirla con la llave ya existente.
- si se solicitan puede venderse con llaves diversas (4, 6, ...) sin espera
- este tipo de cerradura va incorporada en las cajas de las series:
 - MTD Diplomat
 - MTD Karat & WT Karat (desde WT 14)
 - OL OfficeLine y OfficeDoku
 - Cajas fuertes de alta seguridad Royal
 - Safe-Dis 440 - 446



Las cajas fuertes BURG-WÄCHTER de esta serie cumplen con las especificaciones de la norma Europea EN 1143-1 y/o EN 1047-1, aprobadas por el ECB•S, certificado del European Certification Board • Security systems (autoridad certificadora conforme a la norma EN 45001). La certificación ECB•S incluye múltiples inspecciones por sorpresa en los centros de fabricación. Con lo que se garantiza un nivel de calidad permanente. Salvo error y omisión.



Las cajas fuertes de BURG-WÄCHTER se fabrican con el diseño y la tecnología más actual y así se reconocen a nivel internacional. BURG-WÄCHTER es miembro del VDMA security systems association y ESSA e. V. (European Security Systems Association) asociación Europea de Sistemas de Seguridad. Pueden producirse cambios en las dimensiones y en la construcción de las paredes de las cajas fuertes de sobreponer como consecuencia de cambios en las técnicas de fabricación.

Cajas fuertes de sobreponer comerciales



MT 24 N - MT 26 N

Cajas fuertes de sobreponer serie „Karat“

RESISTENCIA GRADO 0

- Seguridad testada y aprobada por ECB-S
- protección antirrobo y contra el fuego
- cuerpo de triple pared. Paredes exteriores en acero inoxidable resisten al oxicorte
- puerta de doble pared con armaduras adicionales, placa de la puerta en acero SM de 7mm de grosor
- cierres en tres lados de la puerta a través de pasadores cuadrados extrafuertes, pasador de arriba y abajo incluyen un bulón de acero inoxidable, seguro extremo contra el oxicorte, al taladro y al golpear, bisagra de la puerta especial de diseño anti arrancamiento



Seguridad contra el oxicorte:
Cuerpo fabricado en acero inoxidable!

- preparadas para fijar en la pared o en el suelo, incluye material de fijación - extremadamente resistente al arrancamiento
- material ignífugo en cuerpo y puerta, incluye dobladura entre cuerpo y puerta especialmente diseñada para resistir al fuego
- profundidad para archivadores en las medidas comunes, 1 estante regulable
- barnizado: gris platino

Ventajas de seguridad:

- protección especial anti taladro
- mecanismo de cierre de emergencia termal



MT 24 N E



Versión E

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, aprobada por el VdS; certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300 Clase B. Con menú de manejo inteligente y intuitivo, administración para hasta 10 códigos de usuario y hasta 300 TSE E KEY opcionales. 1.000.000 de combinaciones diferentes. Incluidas 2 baterías Mignon LR 6 AA. El embellecedor de la cerradura sobresale 16 mm.

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
MT 24 N E	19150 7	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E	19020 3	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3



Versión E FS

¡Novedad! Con modulo biométrico integrado. Información más detallada sobre el modulo biométrico en pagina 99. Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, aprobada por el VdS; certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300 Clase B. Con menú de manejo inteligente y intuitivo, administración para hasta 10 códigos de usuario, hasta 24 huellas dactilares y hasta 300 TSE E KEY opcionales. Nombres de usuario, tiempos de acceso, limitaciones de acceso, función de calendario etc. programables via la software TSE por PC, ver página 29 + 31. Incluidas 2 baterías Mignon LR 6 AA. El embellecedor de la cerradura sobresale 32 mm.




Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N E FS	32280 2	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E FS	32290 1	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3




MT 26 N E FS

Cajas fuertes de sobreponer

MT 24 N - MT 26 N



MT 24 N



MT 26 N

Las cajas fuertes de la serie Karat se pueden equipar opcionalmente con cerraduras de tecnología biométrica:

La cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“ está disponible desde el grado de resistencia 0 opcionalmente en versión biométrica.





CL 10 - CL 40 Cajas fuertes „Combi Line“

NIVEL DE SEGURIDAD S 2

GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO LFS 30 P



CL 10 S

- Las nuevas cajas fuertes de BURG-WÄCHTER con certificación válida para toda Europa. Para la custodia de documentos, efectivo, joyas, armas y munición, monedas y valores.
- nivel de seguridad S 2 de acuerdo a la norma DIN EN 14450
- nivel de seguridad B de acuerdo a VDMA 24992, Mayo 1995
- resistencia al fuego LFS 30 P de acuerdo a EN 15659 - protección de 30 minutos para papel
- material protector del fuego de acuerdo a DIN 4102
- material de aislamiento en el frontal de la puerta como protección termica de cerradura y pasadores
- protección certificada y testada contra el robo y el fuego
- construcción de doble pared
- bisagra interior
- cierre lateral por medio de robustos pasadores redondos de 25 mm Ø y pasador deslizante en la parte superior
- bisagra de la puerta especial de diseño anti arrancamiento
- preparadas para la fijación en pared o suelo, 2 agujeros de fijación preparados diagonalmente en el dorso y en el fondo. Con material de fijación.
- color: gris claro
- incluye 2 llaves
- con 1 estante de serie



Versión S

Cerradura de seguridad „SecuSafe“, testada por el VdS, certificada por el ECB-S de acuerdo a la norma EN 1300 clase A, 9 gorjas y más de 1.000.000 de llaves diferentes.



CL 20 S

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
CL 10 S	33400 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 S	33420 1	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 S	33440 9	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50

Llave en bruto para CL 10 - 40 S

Artículo	EAN	
	40 03482...	
Llave en bruto 55	33610 6	Unidad: 3 pzs



CL 40 S



¡Novedad técnica!
Pasador deslizante superior con protección adicional contra golpes.

Cajas fuertes Combi Line



CL 10 - CL 40 Cajas fuertes „Combi Line“

NIVEL DE SEGURIDAD S 2

GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO LFS 30 P

- Las nuevas cajas fuertes de BURG-WÄCHTER con certificación válida para toda Europa. Para la custodia de documentos, efectivo, joyas, armas y munición, monedas y valores.
- nivel de seguridad S 2 de acuerdo a la norma DIN EN 14450
- nivel de seguridad B de acuerdo a VDMA 24992, Mayo 1995
- resistencia al fuego LFS 30 P de acuerdo a EN 15659
 - protección de 30 minutos para papel
- material protector del fuego de acuerdo a DIN 4102
- material de aislamiento en el frontal de la puerta como protección térmica de cerradura y pasadores
- protección certificada y testada contra el robo y el fuego
- construcción de doble pared
- bisagra interior
- cierre lateral por medio de robustos pasadores redondos de 25 mm Ø y pasador deslizante en la parte superior
- bisagra de la puerta especial de diseño anti arrancamiento
- preparadas para la fijación en pared o suelo, 2 agujeros de fijación preparados diagonalmente en el dorso y en el fondo. Con material de fijación.
- color: gris claro
- con 1 estante de serie



CL 10 E



Versión E

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, testada VdS, ECB-S certificada según norma EN 1300 clase B, 1.000.000 de combinaciones diferentes, 3 baterías tipo Micro LR 03 AAA incluidas.

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
CL 10 E	33410 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 E	33430 0	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 E	33450 8	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50



CL 20 E

¡Nuevo!- 3 normas de seguridad en una sola caja.

Las cajas fuertes Combi-Line corresponden a las 3 normas siguientes:

- nivel B según VDMA24992, 5/95
- nivel S 2 según DIN EN 14450
- resistencia al fuego LFS 30 P según EN 15659
 - 30 minutos de protección al fuego para papel



CL 40 E

Cajas fuertes Combi-Line CL 10 - CL 40

CL 10

CL 20

CL 40

Sujeto a cambios o errores. Modificaciones en medidas o pesos pueden producirse dependiendo de las técnicas de producción.

Cajas fuertes de sobreponer serie CityLine

NIVEL DE SEGURIDAD B

- nivel de seguridad B según VDMA 24992, 5/95
- de doble pared
- material protector del fuego según DIN 4102-A1
- preparadas para fijar en suelo y/o pared
- dobladura entre puerta y cuerpo especialmente diseñada para resistir el fuego
- para archivadores de las medidas más comunes



C 1 S



C 1 E



C 4 E



Versión S

Cerradura de seguridad „SecuSafe“, certificada por el ECB-S de acuerdo a la norma EN 1300 clase A, 9 gorjas, más de 1.000.000 de llaves diferentes.

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
C 1 S	14880 8	320 x 420 x 376	243 x 343 x 294	243 x 333	33,5	24,5
C 4 S	14070 3	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Llaves en bruto para C 1-C 4 S, H 1 S

Artículo	EAN	
	40 03482...	
Llave en bruto 51	16670 3	Unidad: 3 pzs



Versión E

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, testada VdS, ECB-S certificada según norma EN 1300 clase B, 1.000.000 de combinaciones diferentes, 3 baterías tipo Micro LR 03 AAA incluidas. El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm.

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
C 1 E	26490 4	320 x 420 x 376	243 x 343 x 294	243 x 333	33,5	24,5
C 4 E	14080 2	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Cajas fuertes de sobreponer Home Safe H 1

NIVEL DE SEGURIDAD B

- de doble pared
- nivel de seguridad B según VDMA 24992, 5/95
- con material protector del fuego
- preparadas para fijar en suelo y/o pared
- para archivadores de las medidas más comunes



H 1 S



Versión S

Cerradura de seguridad „SecuSafe“, certificada por el ECB-S según norma EN 1300 clase A, 9 gorjas, más de 1.000.000 de llaves diferentes.

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
H 1 S	14900 3	320 x 420 x 376	243 x 343 x 294	243 x 333	33,5	24,5



H 1 E



Versión E

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, testada VdS, ECB-S certificada según norma EN 1300 clase B, 1.000.000 de combinaciones diferentes, 3 baterías tipo Micro LR 03 AAA incluidas. El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm.

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
H 1 E	26290 0	320 x 420 x 376	243 x 343 x 294	243 x 333	33,5	24,5

Las cajas fuertes de BURG-WÄCHTER se fabrican con el diseño y la tecnología más actual y así se reconocen a nivel internacional. BURG-WÄCHTER es miembro del VDMA security systems association y ESSA e. V. (European Security Systems Association) asociación Europea de Sistemas de Seguridad. Pueden producirse cambios en las dimensiones y en la construcción de las paredes de las cajas fuertes de sobreponer como consecuencia de cambios en las técnicas de fabricación.

Cajas fuertes de sobreponer



Cajas fuertes de sobreponer HomeSafe H 3

NIVEL DE SEGURIDAD A

- Cajas fuertes compactas de sobreponer, de pared sencilla
- nivel de seguridad A, según VDMA 24992, 5/1995
- bajo peso 16 kg lo que permite su transporte fácilmente
- cuerpo de acero de pared sencilla
- puerta de doble pared
- pasador cuadrado muy resistente
- preparadas para doble fijación a la pared, incluyendo material de fijación
- para documentos hasta tamaño A4
- incluyen una bandeja
- color: negro



Versión S

Cerradura de seguridad „SecuSafe”, certificada por el ECB-S según norma EN 1300 clase A, 9 gorjas, más de 1.000.000 de llaves diferentes.

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
H 3 S	25000 6	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8



H 3 S



Versión E

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic”, testada VdS, ECB-S certificada según norma EN 1300 clase B, 1.000.000 de combinaciones diferentes, 3 baterías tipo Micro LR 03 AAA incluidas. El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm.

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
H 3 E	25020 4	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8



H 3 E

Cajas Fuertes de Sobreponer Home safe H 3

- con acceso para sobres
- con ranura de acceso de 230 x 8 mm
- nivel de seguridad B de acuerdo a VDMA 24992, 5/95
- ideal para guardar rápidamente billetes o sobres
- bajo peso 16 kg por lo que es fácilmente transportable. p.e. para eventos, etc
- color: negro
- otros detalles técnicos consultar arriba
- **Versión S:** con cerradura de seguridad certificada ECB-S acorde a EN 1300 clase A, 9 gorjas, más de 1.000.000 de llaves diferentes
- **Versión E:** con cerradura de seguridad „SecuTronic” (incluyen baterías), certificado ECB.S según EN 1300 clase B. La protección de la cerradura sobresale 9 mm.



H 3 E C4 EWS

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Puerta AL x AN	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
H 3 S C4 EWS	26090 6	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8
H 3 E C4 EWS	26190 3	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8

Llaves en bruto para H3 S

Artículo	EAN	
	40 03482...	
Llave en bruto 51	16670 3	Unidad: 3 pzs.

Cajas fuertes de sobreponer Pointsafe P 1 - P 4

- testadas en el laboratorio de BURG-WÄCHTER
- cuerpo de pared sencilla
- puerta de doble pared
- preparadas para fijar al suelo o a la pared
- pueden instalarse en armarios, escritorios etc.



P 2 S



Versión S

con cerradura y 2 llaves

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO mm	Interior AL x AN x FO mm	Puerta AL x AN Apertura mm	Peso kg	Volumen l
P 1 S	24840 9	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	8,5	6,7
P 2 S	24850 8	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	16,5	20,5
P 3 S	24950 5	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	268 x 317	25,0	38,8

Llave en bruto para P 1-P 3 S

Artículo	EAN	
Llave en bruto 17 B	16810 3	Unidad: 5 pzs.



P 3 E



Versión E

Con cerradura electrónica autoprogramable, operada por baterías (1,5 Migñon), puede cambiar la combinación en cualquier momento, con código maestro autoprogramable, no necesitan suministro eléctrico, con cerradura de emergencia, el embellecedor de la cerradura sobresale 16 mm.

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO mm	Interior AL x AN x FO mm	Puerta AL x AN Apertura mm	Peso kg	Volumen l
P 1 E	26760 8	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	8,6	6,7
P 2 E	24810 2	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	16,5	20,5
P 3 E	24820 1	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	268 x 317	25,0	38,8
P 4 E	24830 0	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	33,0	57,9



P 4 E



Cajas fuertes para hoteles

Con cerradura electrónica autoprogramable, versiones KA1 y KA2 con cerradura de emergencia de llaves iguales.

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO mm	Interior AL x AN x FO mm	Puerta AL x AN Apertura mm	Peso kg	Volumen l
P 1 E KA 1	29610 3	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	8,6	6,7
P 3 E KA 2	24790 7	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	268 x 317	25,0	38,8



P 1 E KA 1

Cajas especialmente indicadas para instalar en hoteles

- **versiones KA1 y KA2:**
con cerradura de emergencia de llaves iguales
- **para el hotelero:**
código maestro para todas las cajas - autoprogramable
- **para el huésped:**
instrucciones muy sencillas y cortas



Point-Safe 3 E Laptop

- nueva caja electrónica para ordenadores portátiles
- cuerpo de acero de pared sencilla
- preparada para fijarse a la pared
- puede instalarse en armarios, escritorios, etc.
- con cerradura electrónica de combinación autoprogramable
- para carpetas y portátiles



P 3 E Lap



Versión E

Con cerradura electrónica autoprogramable, operada por baterías (1,5 Migñon), puede cambiar la combinación en cualquier momento, con código maestro autoprogramable, no necesitan suministro eléctrico, con cerradura de emergencia, el embellecedor de la cerradura sobresale 16 mm.

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	kg	l
Point 3 E Lap	18180 5	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	15,2	27,9

Cajas fuertes resistentes al fuego

- caja fuerte de documentos - protección contra robo y fuego
- puerta y cuerpo de doble pared **totalmente macizadas con cemento aislante**
- puerta de doble cierre
- test aprobado de resistencia al fuego: interior menos de 177° C despues de 1 hora - protección real para documentos comprobada
- dobladura entre puerta y cuerpo especialmente diseñada para resistir el fuego
- preparada para fijar al suelo - incluye material de fijación



- con cerradura electrónica autoprogramable de último diseño
- se puede cambiar la combinación en cualquier momento
- con códigos de usuario y código Maestro
- operada por baterías (4 x 1.5 V Migñon)
- no necesita suministro eléctrico
- incluye cerradura de emergencia



FP 4 E

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	kg	l
FP 4 E	20380 4	345 x 485 x 420	218 x 358 x 268	38,0	20,0

Smart Safe 2 E

- pared sencilla de acero
- caja compacta de sobreponer
- con cerradura de combinación electrónica
- incluye cerradura de emergencia



Smart 2E

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	kg	l
SMART 2E	22020 7	260 x 350 x 280	254 x 344 x 218	11,2	19,0

Basic Safe 1E

- pared sencilla de acero
- caja compacta de sobreponer
- con cerradura de combinación electrónica
- incluye cerradura de emergencia



Basic 1E

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	kg	l
BASIC 1E	26780 6	200 x 300 x 210	195 x 295 x 143	6,7	8,2

Universal Safe 2E

- pared sencilla de acero
- caja compacta de sobreponer
- con cerradura de combinación electrónica
- incluye cerradura de emergencia



Universal 2E

Artículo	EAN	Exterior AL x AN x FO	Interior AL x AN x FO	Peso	Volumen
	40 03482...	mm	mm	kg	l
UNI 2E	21040 6	260 x 350 x 260	256 x 346 x 210	11,0	18,6

Pueden producirse modificaciones en pesos y medidas como consecuencia de variaciones en los procesos de fabricacion.