



Xyladecor®



Aceite para Teca Aquatech

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Aceite para Teca Aquatech es una mezcla de aceites naturales y resinas al agua elegidas especialmente para nutrir y enriquecer la madera. Reemplaza los nutrientes perdidos por la acción de los elementos y proporciona una protección y belleza duraderas. Contiene pigmentos que protegen contra los rayos del sol.

USO

Indicado para **maderas duras** y **exóticas**. Ideal para **renovar** y **mantener los muebles de jardín, hamacas, tablones**, etc.
Este producto es sólo para uso exterior.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases:	750ml y 5L.
Tonos de color:	Incoloro y Teca
Composición:	Vehículo fijo: Emulsión acrílica y alquídica Pigmentos: pigmentos transparentes exentos de plomo Disolvente: Agua
Aspecto	Mate
Densidad	1,00 -1,04 kg/L
Contenido en Sólidos:	15,5 -19,5% en volumen 16,5 – 20,5% en peso



Xyladecor®



MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficie:

Antes de tratar la madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, etc.

Reparar todos los agujeros y defectos en las superficies, si es necesario lijar la madera.

Utilizar una máscara si es necesario lijar.

Dilución:

No es necesario diluir.

Útiles de aplicación:

Brocha o pincel y un paño para retirar el exceso de producto.

Aplicación

Madera nueva y mueble de jardín:

Aplicar con brocha o con un trapo y dejar la superficie bien impregnada de tratamiento. Después de 15 minutos, retirar el exceso de producto con un paño limpio y seco. Dejar secar.

Madera vieja:

Eliminar completamente la madera agrisada lijando, hasta obtener una superficie limpia y sana. Aplicar una mano abundante de **Xyladecor® Aceite para Teca Aquatech** usando brocha y pincel. Retirar el exceso de producto con un paño después de 15 minutos. Aplicar una segunda capa fina usando un paño.

Tiempos de secado*:

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 2 horas.
- Repintado: 4 horas

* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).



Xyladecor®

**Rendimiento:**

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: **12 - 15m²/litro** en superficies lisas con una porosidad media.

Acabado:

Aplicar 1 o 2 capas de **Xyladecor® Aceite para Teca Aquatech**.

Limpieza:

Después de utilizar, retirar todo el aceite sobrante de las brochas antes de limpiar con agua. No usar o almacenar en temperaturas extremas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación:

Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos.

Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

Instrucciones de Seguridad:

Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Almacenaje:

Conservar en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.

Nota: Los datos facilitados son orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Versión 03/2016