

Tronic 2000 T

Termo eléctrico Bosch



Características:

- ▶ Disponible en 15, 30, 50, 80, 100 y 120 l.
- ▶ Instalación vertical.
- ▶ Aislamiento de poliuretano sin CFC.
- ▶ Control de temperatura con mando.
- ▶ Protección por ánodo de magnesio.
- ▶ Depósito en acero vitrificado con alta resistencia.
- ▶ Incluye manguitos aislantes, válvulas de seguridad y accesorios de montaje.
- ▶ Gran capacidad de aislamiento.
- ▶ Diseño moderno.
- ▶ Fácil de instalar.

	ES 015-6	ES 030-6	ES 050-6	ES 080-6	ES 100-6	ES 120-6
Capacidad útil (l)	15	30	50	80	100	120
Potencia eléctrica (kW)	1,2	1,2	1,5	2	2	2
Eficiencia energética						
Perfil de consumo	XXS	S	M	L	L	L
Tensión de conexión (Vac)	230	230	230	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50	50
Corriente eléctrica (A)	6,5	5,2	6,5	8,7	8,7	8,7
Presión máxima autorizada (bar)	8	8	8	8	8	8
Tomas de agua (in)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tiempo calentamiento (ΔT 50 °C)	44 min	1 h 27 min	1 h 10 min	2 h 20 min	2 h 55 min	3 h 30 min
Rango de temperatura (°C)	10 - 70	10 - 65	10 - 65	10 - 65	10 - 65	10 - 65
Grado de protección	IPX4	IPX4	IPX4	IP 24	IP 24	IP 24
Agua Mixta a 40 °C (l)	23	39	69	130	141	167
Dimensiones (alto [mm] x diámetro [Ø])	408 x 368 x 312*	457 x 440	622 x 440	869 x 440	1031 x 440	1194 x 440
Peso del acumulador vacío (kg)	8,3	11,5	12,5	20	24	28
Peso del acumulador lleno (kg)	23,3	41,5	42,5	100	124	148
Referencia	7736502571	7736503346	7736503347	7736503349	7736503351	7736503353
Código EAN	4054925273663	4054925912722	4054925912739	4054925912753	4054925912777	4054925912791

*Estas medidas son alto x ancho x fondo (mm).

Robert Bosch España, S.L.U.
 Bosch Termotecnia
 Hnos. García Noblejas, 19
 28037 Madrid
www.bosch-climate.es

 **BOSCH**
 Innovación para tu vida