

GRUPO HALCÓN CERÁMICAS
GROUPE HALCÓN CERÁMICAS
GROUP HALCÓN CERÁMICAS

GrupoHalcón
cerámicas

CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICAT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS

HALCÓN CERÁMICAS, S.A.
CNO. FOYES FERRAES S/N C.P. 12110
ALCORA (CASTELLÓN)

CERTIFICA
QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN
LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS

CERTIFIE
QUE TOUS LEURS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME
UNE-EN 14411 DE LA CÉRAMIQUE CARREAUX

CERTIFY
ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO
UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

Producto
Produit
Product MINDI TEKA

24,5X90

GrupoHalcón
cerámicas

Norma Norme Norm	Ensayo ESSAI Technical characteristic	Valor Norma Valeur Norme Value Norm	Valores Valeurs Values Halcón Cerámicas
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura Longueur et largeur Grosor Épaisseur Thickness Rectitud de los lados Justices des côtes Warping of edges Planitud de superficie Planéité de surface Flatness	±0,6% ±5% ±0,5% ±0,5%	±0,2% ±5% ±0,2% ±0,1%
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción Agua Absorption d'eau Water Absorption	3% < E ≤ 6%	3% < E ≤ 6%
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de Rotura Force de rupture Force of breakage	Min. 1100	≥ 1500N
UNE-EN-ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión Résistance a la flexion Resistance to the Flexion	> 22 N/mm ²	> 32 N/mm ²
UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial Résistance à l'abrasion Resistance to surface abrasion	Indicado por el fabricante Indiquée par le constructeur Indicated by the manufacturer	IV
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia Choque Térmico Choc de résistance thermique Thermal Shock	Exigida Obligatoire Required	Cumple Passes Standard Test
UNE-ENV 12633	Resistencia al deslizamiento Résistance au glissement Resistance to the sliding	Indicado por el fabricante Indiquée par le constructeur Indicated by the	CLASE 2 <hr/> R10
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases Résistance aux acides et aux bases Acids and Basics resistance	Indicado por el fabricante Indiquée par le constructeur Indicated by the manufacturer	GLA / GHA

		Indicado por el fabricante	
		Indiquée par le constructeur	5
UNE-EN-ISO	Resistencia a las manchas	<i>Indicated by the manufacturer</i>	
10545-14	Résistance aux taches		
	<i>Stains resistance</i>		

Descripción del producto y usos finales previstos

Description du produit et utilisations finales

Use and descripton for the product:

Baldosa cerámica esmaltada, uso interior y exterior (excepto zonas riesgo de heladas)

Ceramique, carreaux émaillé, intérieure et extérieur (sauf risque de zones gel)

Ceramic tiles, glazed, interior floor and exterior use. (Not suitable for exterior use in frost risk))regions)