

PRODUKTBESCHREIBUNG

- lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und 300mm eloxierte Alubordwände
- Stabilität dank robuster Rahmenkonstruktion
- Alu-Bordwände 4-seitig klappbar und abnehmbar, damit leichtere Be- und Entladung möglich ist
- außenliegende starke Spann- und Aufbauverschlüsse
- auch als Plateau nutzbar
- vielseitig einsetzbar
- einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel
- rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar
- umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers
- schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- je nach Modell 7 oder 13-poliger Lichtstecker
- Automatik-Stützrad bei auflaufgebremsten Anhängern

PASSENDES ZUBEHÖR

- Garn. ALU-Aufsatzwände (eloxiert)
- Flachplane
- Hochplane
- Planengestell (verzinkt)
- Teleskop - Kurbelstütze
- H-Gestell

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 13096
Bordwand: Alu
Kippbar: Nein
Ladekantenhöhe: 720 mm

Gruppe: Leichter Hochlader
Reifengröße: 13 Zoll
Stirnwand klappbar: Nein
Anzahl der Zurrpunkte: 8

Gebremst: Ja
Achsen: Tandem

Gewichte

Eigengewicht: 461 kg Nutzlast: 2239 kg Gesamtgewicht: 2700 kg

Innenmaße

Innenlänge: 3108 mm Innenbreite: 1609 mm Bordwandhöhe: 300 mm

Gesamtmaße

Gesamtlänge: 4523 mm Gesamtbreite: 1726 mm Gesamthöhe: 1020 mm

Symbolfotos

