# AC35350 - WINKELVERBINDER



**Die Winkelverbinder werden für Holz / Holz oder Holz / Beton Anschlüsse in konstruktiven Bereichen eingesetzt. Für eine gleichmäßige Lasteinleitung werden zwei Winkel je Anschluss empfohlen.**

## EIGENSCHAFTEN

### Material

Stahlqualität:

S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

### Vorteile

- Kompakte Winkelverbinderform
- Diverse Befestigungsmitel, Nägel, Schrauben oder Bolzen einsetzbar.

## ANWENDUNG

### Anwendbare Materialien

Auflager:

Holz, Holzwerkstoffe, Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

Holz, Holzwerkstoffe

### Anwendungsbereich

- Holz-Holz Anschlüsse bei kleinen Holzquerschnitten z.B. Pfetten auf Haupträger, Fenster- oder Fensterbankmontage.

**Simpson Strong-Tie GmbH**
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0 / fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

## TECHNISCHE DATEN

### Abmessungen






| Artikel | Abmessung [mm] | | | | Befestigungslöcher | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Schenkel A | | Unterteil | |
| | A | B | C | t | Nägel / Schrauben | Bolzen | Nägel / Schrauben | Bolzen |
| AC35350 | 50 | 50 | 35 | 2 | 4 ø5 | 1 ø8,5 | 4 ø5 | 1 ø8,5 |



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

## INSTALLATION

### Befestigungsmittel

- Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0x# Kammnägeln oder CSA5,0x# Schrauben.
- Zur Befestigung auf dem Beton können Ankerbolzen M8 oder Betonschrauben verwendet werden.



**Simpson Strong-Tie GmbH**
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0 / fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.