



Planheizkörper

Produkt-Merkmale

- Heizkörper in elegantem und formschönem Design
- geeignet für Niedertemperatur- & Fernheizungen
- korrosionsschützende KTL-Grundierung nach DIN 55900
- hochwertige Deckschicht aus eingebranntem Epoxydharz-pulver
- Farbton RAL9016 Verkehrsweiß
- Wärmeleistung nach DIN EN 442 (geprüft & registriert)
- Betriebsdruck 10 bar, Prüfdruck 13 bar
- Betriebstemperatur max. 120 °C
- 10 Jahre Garantie gem. Garantiebedingungen*
- hergestellt aus Qualitätsstahl nach EN 10130 & EN 10131
- Anschlüsse: 6 Stück (4 x stirnseitig / 2 x seitlich von unten) / Dimension: 21,3 mm 1/2" IG
- mit integrierter Ventilgarnitur (VL innenliegend) zum Anschluss als Ventilheizkörper
- Alle Typen ohne Laschen
- Lieferumfang: Luft- & Blindstopfen, Seitenteile sowie Zierabdeckung
- Nicht im Lieferumfang: Befestigungen, Ventileinsatz, sonstiges Anschluss- & Regelungszubehör
- Nabenabstand = Bauhöhe minus 55 mm \pm 0,5 mm



Baulänge/mm	Bauhöhe/mm	300		400		500		600		900	
		DK [22] - 6	3K [33] - 6	DK [22] - 6	DK [22] - 6	3K [33] - 6	DK [22] - 6	3K [33] - 6	DK [22] - 6	3K [33] - 6	
400	Bestellnummer				2356201	2357348	2356473	2357577	2356694	2357763	
	Watt 75°/65°/20°				590	841	687	976	973	1346	
	Watt 55°/45°/20°				304	433	353	502	497	685	
500	Bestellnummer	2355787			2356210	2357364	2356490	2357593	2356716	2357780	
	Watt 75°/65°/20°	484			737	1052	859	1220	1216	1683	
	Watt 55°/45°/20°	252			380	541	442	627	621	856	
600	Bestellnummer	2355795		2356007	2356228	2357380	2356520	2357615	2356724	2357801	
	Watt 75°/65°/20°	580		735	884	1262	1031	1464	1459	2020	
	Watt 55°/45°/20°	302		381	457	649	530	752	745	1027	
700	Bestellnummer			2356023	2356244		2356546	2357631	2356740	2357828	
	Watt 75°/65°/20°			858	1032		1203	1708	1702	2356	
	Watt 55°/45°/20°			444	533		618	878	869	1199	
800	Bestellnummer			2356040	2356252	2357429	2356570	2357658	2356759	2357844	
	Watt 75°/65°/20°			980	1179	1682	1374	1952	1946	2693	
	Watt 55°/45°/20°			508	609	866	707	1003	993	1370	
900	Bestellnummer	2355825	2357046	2356066	2356279	2357445	2356597	2357674	2356775	2357860	
	Watt 75°/65°/20°	870	1236	1103	1327	1893	1546	2196	2189	3029	
	Watt 55°/45°/20°	453	638	571	685	974	795	1128	1117	1541	
1000	Bestellnummer	2355639	2356821	2355841	2356074	2357208	2356295	2357453	2356619	2357690	
	Watt 75°/65°/20°	967	1373	1225	1474	2103	1718	2440	2432	3366	
	Watt 55°/45°/20°	503	709	635	761	1082	883	1254	1241	1712	
1100	Bestellnummer	2355655	2356848	2355868	2356090	2357224	2356317	2357470	2356635	2357712	
	Watt 75°/65°/20°	1064	1510	1348	1621	2313	1890	2684	2675	3703	
	Watt 55°/45°/20°	553	780	698	837	1191	972	1379	1366	1884	
1200	Bestellnummer	2355671	2356864	2355884	2356104	2357240	2356333	2357488	2356651		
	Watt 75°/65°/20°	1160	1648	1470	1769	2524	2062	2928	2918		
	Watt 55°/45°/20°	604	851	762	913	1299	1060	1505	1490		
1400	Bestellnummer	2355698	2356880	2355906	2356112	2357267	2356350	2357496	2356678		
	Watt 75°/65°/20°	1354	1922	1715	2064	2944	2405	3416	3405		
	Watt 55°/45°/20°	704	993	889	1065	1515	1237	1755	1738		
1600	Bestellnummer	2355710	2356902	2355922	2356120	2357283	2356376	2357518			
	Watt 75°/65°/20°	1547	2197	1960	2358	3365	2749	3904			
	Watt 55°/45°/20°	805	1135	1016	1217	1732	1414	2006			
1800	Bestellnummer	2355736	2356929	2355949	2356147	2357305	2356392	2357534			
	Watt 75°/65°/20°	1741	2471	2205	2653	3785	3092	4392			
	Watt 55°/45°/20°	906	1276	1143	1370	1948	1590	2257			
2000	Bestellnummer	2355752	2356945		2356155	2357321	2356414	2357550			
	Watt 75°/65°/20°	1934	2746		2948	4206	3436	4880			
	Watt 55°/45°/20°	1006	1418		1522	2165	1767	2508			
Bezogen auf Baulänge 1.000 mm	Watt 75°/65°/20°	866	1249	1091	1304	1915	1508	2211	2078	2970	
	Watt 55°/45°/20°	449	647	564	672	987	774	1137	1062	1510	
	Exponent n	1,2840	1,2881	1,2909	1,2977	1,2969	1,3046	1,3013	1,3136	1,3246	
	Wasserinhalt l	3,45	5,05	4,32	5,18	7,82	6,05	9,20	8,40	12,40	
	Gewicht kg	19,15	27,35	25,60	32,05	45,68	38,50	54,85	57,90	82,70	