


Kamera-Sensorausßenleuchte

## CAM light

EAN 4007841052997



### Funktionsbeschreibung

Smart. Safe. Intelligent. Die Außenleuchte CAM light bietet mehr als Licht und Sicherheit. Viel mehr. Die Sensorleuchte mit langlebigem Aluminiumgehäuse und hochwertigem Opalglas ist die erste Kameraleuchte von STEINEL auf WLAN-Basis und steht per App immer mit Ihnen in Verbindung. Sobald der 180° Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite Bewegung erfasst, geht das Licht an und Sie erhalten eine Nachricht auf Ihrem Mobilgerät. Die exakt justierbare Kamera überträgt per WLAN Bilder Ihres Eingangsbereichs auf Ihr Smartphone oder Tablet und gibt Ihnen die Möglichkeit zur Interaktion. Sie sehen und hören genau, was vor Ihrer Haustür vor sich geht und können vom Smartphone oder Tablet aus über die eingebaute Gegensprechanlage kommunizieren. Sobald eine Bewegung erkannt wird, werden die entsprechenden Bilder auf einer SD-Karte in der Leuchte gespeichert. Dank des warmweißen Lichts mit 3000 K und 781 lm bei 14,3 W sind auch die dunkelsten Gestalten immer gut ausgeleuchtet.

### Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	131 x 78 x 305 mm
Farbe	Anthrazit
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Sensortyp	Optischer Sensor Passiv Infrarot
Leistung	14,3 W
Lichtstrom	781 lm
Effizienz	60 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Leuchtkörper, Verstellbarkeit	Nicht verstellbar

Kamera-Sensorausßenleuchte

## CAM light

EAN 4007841052997

### Technische Daten

Mit Bewegungsmelder	Ja
Dämmerungsschalter	Ja
Erfassungswinkel	180 °
Schwenkbereich Sensor (Horizontal)	90 °
Schwenkbereich Sensor (Vertikal)	20 – 30 °
Erfassungsbereich Radius (tangential)	10 m
Unterkriechschutz	Nein
Montagehöhe	1,80 – 2,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Nein
Zeiteinstellung	60 s – 15 min
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Segmentweiseausblendung	Nein
Nachtsparfunktion	Ja
Vernetzung	Nein
Softlichtstart	Ja
Manual Override	Ja
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C - 30 s
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841052997