

Flexfuge 5 kg

Produktträger

07/18

Flexibler Fugenmörtel

Einsatzbereich

Zum Verfugen von Boden- und Wandfliesen, Feinsteinzeug und Naturstein.

Geeignet für Flächen mit Temperaturschwankungen (Fußbodenheizung, Terrassen, ...).

Geeignet für: außen und innen, Boden, Wand.

Produktdetails

- 2 - 10 mm Fugenbreite
- Für keramische Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein- und zementgebundene Platten
- Schmutzabweisend durch Knauf Perleffekt
- Übertrifft CG2WA nach EN 13888
- Für innen und außen



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Fliesenkleber muss vollständig getrocknet sein. Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein.

Untergrund

Alle mineralischen Untergründe, Gips- und Gipsfaserplatten, alte Fliesen, Beton, Porenbeton, wasserfeste Spanplatten.

Anmischen

1 kg Flexfuge-Pulver in 0,3 l reinem Wasser klumpenfrei anrühren, 5 Min. abwarten und nochmals rühren.

Verarbeitung

Klumpenfreien, pastösen Fugenmörtel mit Gummiwischer diagonal in die Fugen eindrücken. Sobald der Mörtel leicht erhärtet, ist die Fuge mit einem feuchten Schwamm glätten. Es dürfen keine Fehlstellen entstehen. Niemals zu viel Wasser verwenden! Frisch verfugte Flächen vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Trockene Mörtelschleier mit sauberem Tuch entfernen.

Ergänzende Hinweise

Bei Produkten mit verschiedenen Produktionsdaten sind geringe Farbtonabweichungen möglich.

Lagerung

Lagerfähigkeit: 24 Monate

Lagerart: im verschlossenen Gebinde

Lagerbedingungen: trocken

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur 5 °C – 30 °C
- Eigentemperatur > 5 °C
- Umgebungstemperatur 5 °C – 30 °C
- Verbrauch ca. 0,8 kg/m²
- Verarbeitungszeit 30 Min.
- Begehbar nach 24 Std.

Materialtechnische Daten

- Form pulvrig
- Farbe produktspezifisch
- Geruch gering
- Beschreibung Zersetzung in CaO und H₂O
Zustandsänderung
- Siedepunkt in °C Nicht anwendbar.
- Schmelzpunkt in °C Nicht anwendbar.
- Flammpunkt in °C Nicht anwendbar.
- Zündtemperatur in °C Nicht anwendbar.

Sicherheitstechnische Daten**Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Frischlufztzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

523803	5991121042435	weiß
523800	5991121042497	grau
523793	5991121042466	anemone
523816	5991121042503	anthrazit
527858	5991121042565	aquamarin
523798	5991121042473	bahamabeige
523821	5991121042534	bali
527857	5991121042558	blau
523795	5991121042459	caramel
523805	5991121042596	cotto
523808	5991121042626	gelb

581922	5991121042541	hellblau
523790	5991121042480	hellbraun
523786	5991121042442	jasmin
523813	5991121042619	lichtgrau
523788	5991121042572	magnolia
523819	5991121042527	manhattan
523810	5991121042589	orange
527859	5991121042602	rot
523823	5991121042510	schwarz

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.at

Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.