

RUDcompact GRIP V

Praktisch und robust

- Freigängigkeit 16 mm
- Hervorragend geeignet für Heck – und Frontantrieb
- Ab 4,5 mm Vierkant- Kettenglieder
- Standmontagekette, keine Fahrzeugbewegung nötig
- Kompakte und hochwertige Verpackung
- Leichte Montage und Demontage
- Spannkette in Signalfarbe
- Wendbares Laufnetz
- Geprüft nach TÜV / GS bzw. Ö-Norm V5119



| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Montage-Demontage Komfort | Ease of fitting and removal | — [] [] [] [] + |
| Eignung Frontantrieb | Suitability for front-wheel drive | — [] [] [] [] + |
| Eignung Heckantrieb | Suitability for rear-wheel drive | — [] [] [] [] + |
| Eignung Schnee | Suitability on snow | — [] [] [] [] + |
| Eignung Eis | Suitability on ice | — [] [] [] [] + |
| Laufruhe (Fahrkomfort) | Smooth running (comfortable ride) | — [] [] [] [] + |
| Freigängigkeit im Radhaus (innen) | Body-to-tyre clearance inside the wheel housing | — [] [] [] [] + |
| Felgenschutz | Rim protection | — [] [] [] [] + |
| Liefermenge pro Karton/Pair | Quantity delivered per box/pair | 1 |



RUDcompact® Seilmontage

Praktisch bei Frontantrieb:

Die Compact-Montage.

Einfach zusammenhängen

und spannen.