


Starfloor CLICK 30

UNA NUEVA GENERACION DE SUELOS VINILICOS

Cuidamos
de su bienestar
y calidad
de vida



Ahora nuestros
suelos vinílicos
no contienen Ftalatos
en su composición*.
✓ Sin riesgos.
✓ Saludables.
✓ Seguros.



Definición	ISO 10582	Pavimento Vinílico Estratificado
Certificación CE		SI
Clasificación al uso	ISO 10874	Comercial: 31 Residencial: 23
Tratamiento de protección		Extreme Protection
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,30 mm.
Espesor total	ISO 24346	4,0 mm.
Peso total	ISO 23997	7,4 Kg/m ²
Presentación	ISO 24342	18,3 x 122 cms.(Lama) 9 lamas/caja = 2,009 m ²
Bisel		SI
Resistencia a la abrasión: Pérdida de volumen	EN 660-2	Grupo T : ≤ 2,0 mm ³ .
Resistencia al punzonamiento estático/ Deformación residual	ISO 24343-1	≤ 0,08 mm.
Resistencia silla de ruedas	ISO 4918	IDONEO
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,13 mm.
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717/2	3dB
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B _{fl} s1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 UNE ENV 12633	μ ≥ 0,30 Clase 3
Solidez colores	ISO 105-B02	≥ 6
Calefacción radiante	ISO 10456	IDONEO - max. 27°C
Resistencia a hongos y bacterias		Impide el crecimiento de bacterias, esporas y hongos
Emisiones de COV (a 28 días)	EN 15052	<100 μg/m ³

Comportamiento a
productos químicos

Excelente comportamiento
a la acción temporal de productos
químicos, sales, ácidos no orgánicos, aceites,
grasas y desinfectantes (en aceites y
grasas, resistentes lim. tiempo)



Acabado de superficie a base de poliuretano reticulado, con un factor de durabilidad "7 veces mayor" sobre cualquier suelo vinílico convencional, garantiza la permanencia de su aspecto como nuevo a lo largo de los años, consiguiendo que su limpieza sea más fácil y sencilla que la de cualquier otro suelo.

INSTALACION Seguir instrucciones indicadas en el dorso de las cajas de embalaje

MANTENIMIENTO Pasar regularmente un aspirador para eliminar el polvo. Para su limpieza, utilizar una fregona humedecida y detergente. Utilizar una bayeta impregnada en alcohol en caso de manchas rebeldes, aclarando a continuación.



*COV a 28 días

STARFLOOR MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. STARFLOOR CLICK 30

genera un nivel de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) inferior a 100 μg/m³ (COV después de 28 días), que permite mejorar considerablemente la calidad del aire interior en una vivienda o edificio. Este nivel, 10 veces inferior a las actuales normas europeas, posiciona a Tarkett como el fabricante europeo de referencia en las emisiones de COV.



* Excepto en el contenido reciclado

EXENTOS DE FTALATOS.

STARFLOOR CLICK 30 ha sido fabricado utilizando la nueva tecnología "Phthalate Free". Los nuevos plastificantes exentos de ftalatos seleccionados por Tarkett, son los mismos que los utilizados en envases de uso alimentario y en juguetes que los niños pueden meterse en la boca.

* Excepto en el contenido reciclado



*COV a 28 días

Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ª Plta. - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ª Plta. - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Levante, Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8ºB - 46002 Valencia Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90

Dirección Regional Noreste: Victor Hugo, 4; 2ª Plta. Edificio C - 08174 Barcelona. Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE