

easyCharge DUO 12W



General Information

Label | easyCharge DUO
12W

Basics

MSRP in EUR | 35.95
Brand | 2USB
Model Number | JP-9001F
EAN | 8718868449238
Master Pack SKU | 2U-449245
Master Pack Quantity | 24
Customs Number (HS-Code) | 8536.69.90.99
Sales Unit | Piece
Packaging | Luxury Retail Box
110x85x45
Country of Manufacture | China
Colour | Glossy White

Dimensions

Depth in mm | 30
Height in mm | 108
Width in mm | 82
Nett weight in gram | 146
Gross weight in gram | 194
Mounting Depth | 10

German

Short Description German | Stand- Alone- Doppel- Steckdose 250VAC / 16A mit 12 Watt USB Ladegerät

Die 2USB easyCharge DUO ist eine Stand- Alone- 250VAC / 16A Doppel- Steckdose mit einem eingebauten USB-Ladegerät. Neben dem zeitlosen und robusten Design bietet sie zwei USB-Ladeanschlüsse mit einer

Medium Description
German

Gesamtkapazität von 2,4A / 12W, um zwei Geräte gleichzeitig aufladen zu können.

Dank ihres reinweißen, glänzenden Kunststoffes, den Abmessungen von 108x82mm und einer Dicke von nur 30mm, paßt die easyCharge DUO quasi in jeden Raum.

Die easyCharge DUO ist mit der 2USB chargeMAX-Technologie ausgestattet, welche unerlässlich für intelligentes und effizientes Laden ist, weil dadurch das Ladeprotokoll Ihres Gerätes dynamisch erkannt und angepaßt wird. Egal ob Sie ein Apple®- oder Android®- Gerät haben, mit 2USB chargeMAX laden Sie immer schnell und sparen dadurch Zeit.

Wenn Sie die easyCharge DUO nicht in Verwendung haben, so benötigt diese eine sensationell niedrige Standby- Leistung von <50mW.

Auch die Energieeffizienz von 80% kann sich sehen lassen!

Die 2USB easyCharge DUO ist eine Stand- Alone- 250VAC / 16A Doppel- Steckdose mit einem eingebauten USB-Ladegerät. Neben dem zeitlosen und robusten Design bietet sie zwei USB-Ladeanschlüsse mit einer Gesamtkapazität von 2,4A / 12W, um zwei Geräte gleichzeitig aufladen zu können.

Die beiden USB-Anschlüsse sind übersichtlich und gut zugänglich an der Vorderseite der easyCharge DUO angebracht.

Die easyCharge DUO zeichnet sich durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus.

Dank ihres reinweißen, glänzenden Kunststoffes, den Abmessungen von 108x82mm und einer Dicke von nur 30mm, paßt die easyCharge DUO quasi in jeden Raum. Egal ob im Kellerbereich, in der Küche oder auch im Bad. Sie ist tatsächlich überall zu Hause...

Das eingebaute USB-Ladegerät hat eine maximale Ladekapazität von 2,4A (12W) und ist somit ausreichend für das parallele Aufladen von bis zu zwei Geräten.

Die easyCharge DUO ist mit der 2USB chargeMAX-Technologie ausgestattet, welche unerlässlich für intelligentes und effizientes Laden ist, weil dadurch das Ladeprotokoll Ihres Gerätes dynamisch erkannt und angepaßt wird. Egal ob Sie ein Apple®- oder Android®- Gerät haben, mit 2USB chargeMAX laden Sie immer schnell und sparen dadurch Zeit.

Neben dem zusätzlichen Komfort des eingebauten USB-Ladegerätes, ist die easyCharge DUO mit zwei standardisierten 250VAC / 16A Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (auch bekannt als Kinderschutz) ausgestattet.

Long Description
German

D.h. Sie können gleichzeitig Ihren Haarfön und Ihr Glätteisen an den beiden Steckdosen anstecken, sich gemütlich die Haare machen und parallel dazu werden bis zu 2 Ihrer elektronischen Geräte mit integriertem Akku (oder auch wiederaufladbaren Batterien) "intelligent" aufgeladen.

Wenn Sie die easyCharge DUO nicht in Verwendung haben, so benötigt diese eine sensationell niedrige Standby- Leistung von <50mW.

Auch die Energieeffizienz von 80% kann sich sehen lassen!

Mit einer extrem niedrigen Einbautiefe von knapp 10 mm passt die 2USB easyCharge DUO in alle gängigen europäischen Unterputzdosen.

Die Installation ist für einen Profi ein Kinderspiel und kann somit sehr rasch erledigt werden.

Egal ob die Anschlußdrähte 1,5 oder 2,5mm Querschnitt (Einzel- und Litzendraht möglich) haben und ob diese gleichzeitig an einem der 3 Kontakte (L, N und Erde) angelegt werden. Kein Problem!

Obendrein sind alle 3 Kontakte (L, N und Erde) durchgeschliffen und bieten die Möglichkeit jeweils 4 (!!!) Anschlußdrähte anzuschliessen.

Die Bodenplatte der easyCharge DUO kann mit Hilfe einer Schraubbefestigung an der Unterputzdose, oder falls dies nicht möglich ist, mittels vier zusätzlichen Befestigungspunkten direkt auf der Wand befestigt werden.

Hochwertige Materialien und sehr konsequente Qualitätsüberprüfungen in unserer Fertigung garantieren eine Topqualität und ein einwandfrei funktionierendes und vor allem sicheres Produkt.

Die easyCharge DUO wird in einer attraktiven Verpackung inklusive einer Bedienungsanleitung in drei Sprachen (Niederländisch, Deutsch und Englisch) ausgeliefert.

Technical Specifications USB Charger

Output Voltage

4,75 - 5,25VDC

Energy Efficiency in %	80
Stand-by Power Loss in mW	50
Socket Type	CEE Type 7/3 (F)
Power Rating	16A / 3680W
Terminal Type	Double, with Screws
Stripping Length in mm	11
Expected lifetime in hours at Full Load	15000
Overvoltage Category	III
Operating Temperature	0-40°C
Output Current	0,01 - 2,4A
Input Voltage	250V~ 50Hz
Input Current	Max. 500mA
Storage Temperature	-20°C - 80°C

Standards & Certifications

Certifications	CE
EU Directives	RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU), Low Voltage Directive (2014/35/EU), ErP Directive (2009/125/EC)
Socket Outlet Standards	NEK 502:2016, NEN 1020:1987+A2:2004, DIN VDE0620-1:2016, SFS 5610:2004:+A1:2008, UNE 20315-1-1:2009, SS 428 08 34:2013, NP 1620:1993 (Ed.2), UNE 20135-2-7:2008, IEC 60884-1:2010, ÖNORM E 8684-1:2010
EMC & LVD Standards	IEC 60950-1, EN 55024, EN 60669-2-1 (clause 26), EN 55032 (class B), IEC-EN 61558-2-16, IEC-EN 61558-1

+ images

