Serie Standard

DXK-Z6

Split pared 1x1 Inverter Bomba de calor

Conjunto			DXK09Z6	DXK12Z6	DXK15Z6
Ud. Interior			DXK09Z6	DXK12Z6	DXK15Z6
Ud. Exterior			DXC09Z6	DXC12Z6	DXC15Z6
Alimentación eléctrica / Intensidad máxima (A)			I - 220 V - 50Hz./ 9	I - 220 V - 50Hz./ 9	I - 220 V - 50Hz./ 14
Capacidad	Frío (mín. - nom. - máx.)	kW	0,9 - 2,5 - 2,8	0,9 - 3,2 - 3,5	0,9 - 4,5 - 4,8
		Kcal/h	774 - 2.150 - 2.408	774 - 2.752 - 3.010	774 - 3.870 - 4.128
	Calor (mín. - nom. - máx.)	kW	0,8 - 2,8 - 3,9	0,9 - 3,6 - 4,3	0,8 - 5,0 - 5,8
		Kcal/h	668 - 2.408 - 3.354	774 - 3.096 - 3.698	688 - 4.300 - 4.988
Consumo eléctrico nominal	Frío (mín. - nom. - máx.)	kW	0,25 - 0,78 - 1,01	0,23 - 0,99 - 1,32	0,22 - 1,49 - 1,98
	Calor (mín. - nom. - máx.)		0,2 - 0,75 - 1,43	0,19 - 0,99 - 1,31	0,2 - 1,38 - 1,86
SEER (frío)			A(5,5)	A++(6,2)	A(5,4)
SCOP (calor)			A++(4,9)	A+++(5,3)	A++(5,0)
EER / COP			A(3,21) / A(3,71)	A(3,22) / A(3,62)	B(3,01) / A(3,61)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío Ud. interior/ Ud. exterior	dB(A)	23 / 47	23 / 47	24 / 51
	Calor Ud. interior/ Ud. exterior		26 / 45	28 / 48	30 / 51
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. interior	mm	267x783x210	267x783x210	267x783x210
	Ud. exterior		540x645x275	540x645x275	595x780x290
Peso	Ud. interior/ Ud. exterior	Kg	7 / 25	7 / 27	7,5 / 40
Caudal de Aire	Ud. Interior (frío, vel. alta)/ Ud. exterior (frío)	m^3/h	600 / 1.560	570 / 1.524	540 / 2.130
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de Gas		3/8"	3/8"	1/2"
Nº de hilos de Interconexión (sección en mm^2)			(3x1,5)+T	(3x1,5)+T	(3x1,5)+T
Precarga de refrigerante	Kg / Longitud de línea que cubre la carga		0,655 / 10	0,81 / 15	1,2 / 15
Carga adici. refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	0	20
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal / Máx Vertical	m	15 / 10	15 / 10	25 / 15

"Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012)"

Tecnología Japonesa
Marca la diferencia

Serie Standard

DXK-Z6

En casa como en ningún sitio...

Alto rendimiento

con menor consumo

LUMELCO | www.lumelco.es

Serie Standard

DXK-Z6

Alto rendimiento

con menor consumo

En casa como en ningún sitio

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

¿Qué mejor sensación que climatizar tu casa sin ser consciente de la temperatura?

Solo tienes que sentarte y disfrutar durante todo el año, tanto en invierno como en verano, de tu hogar, de los tuyos, de la tranquilidad de saber que **como en casa no se está en ningún sitio**.

Este es **nuestro principal objetivo.**

Tecnología **DC PAM INVERTER** con BOMBA de CALOR

Máximo Ahorro Energético

Mayor rendimiento y **menor consumo energético.**

Alta Eficiencia Energética (Modelo DXK12Z6)

Equipos muy Silenciosos

Función Autolimpieza

WiFi (opcional)

Equipos Compactos

Placa de circuito impreso recubierta con silicona: protege la unidad exterior de la humedad.

Control de condensación incluido de serie: permite funcionar en modo frío con una temperatura exterior inferior a 0ºC hasta un máximo de -15ºC