

Mono-Split Climate 5000

Aire acondicionado Bosch

Características:

- ▶ Unidad de aire acondicionado de tipo Mono-Split 1x1.
- ▶ Facilidad de instalación y mantenimiento con soporte integrado.
- ▶ Rearme automático.
- ▶ Modo turbo.
- ▶ Compensación de temperatura.
- ▶ Filtros catalizador de frío y purificador.
- ▶ Ionizador.
- ▶ Autolimpiado.
- ▶ Timer.
- ▶ Función follow me: el control remoto funciona como termostato.
- ▶ Función sleep: controla la temperatura ambiente durante la noche.
- ▶ Tecnología Inverter DC.
- ▶ Refrigerante R410A.
- ▶ Compactos y silenciosos.
- ▶ Incluye mando a distancia.



	2,6 kW		3,5 kW		5,3 kW		7 kW	
	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior
Potencia eléctrica (kW / BTU)	2,6 / 9.000	2,6 / 9.000	3,5 / 12.000	3,5 / 12.000	5,3 / 18.000	5,3 / 18.000	7 / 24.000	7 / 24.000
Voltaje (V / Ph / Hz)	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Consumo frío (mín. / máx. [kW])	0,10 / 1,24	0,10 / 1,24	0,10 / 1,58	0,10 / 1,58	0,14 / 2,36	0,14 / 2,36	2,4 / 3,03	2,4 / 3,03
Consumo calor (mín. / máx. [kW])	0,12 / 1,20	0,12 / 1,20	0,13 / 1,51	0,13 / 1,51	0,20 / 2,41	0,20 / 2,41	0,26 / 3,14	0,26 / 3,14
Capacidad frío (mín. / nom. / máx. [kW])	1,1 / 2,6 / 3,2	1,1 / 2,6 / 3,2	1,1 / 3,5 / 4,1	1,1 / 3,5 / 4,1	1,8 / 5,3 / 6,1	1,8 / 5,3 / 6,1	2,7 / 7 / 7,9	2,7 / 7 / 7,9
Capacidad calor (mín. / nom. / máx. [kW])	0,8 / 2,9 / 3,4	0,8 / 2,9 / 3,4	0,9 / 3,8 / 4,2	0,9 / 3,8 / 4,2	1,4 / 5,6 / 6,7	1,4 / 5,6 / 6,7	1,6 / 7,3 / 8,8	1,6 / 7,3 / 8,8
Intensidad de corriente frío (mín. / máx. [A])	0,4 / 5,4	0,4 / 5,4	0,4 / 6,9	0,4 / 6,9	0,6 / 10,3	0,6 / 10,3	1 / 13,2	1 / 13,2
Intensidad de corriente calor (mín. / máx. [A])	0,5 / 5,2	0,5 / 5,2	0,6 / 6,6	0,6 / 6,6	0,9 / 10,5	0,9 / 10,5	1,1 / 13,7	1,1 / 13,7
Intensidad máxima (A)	9,5	9,5	10	10	11,5	11,5	17	17
SEER / SCOP	6,2 / 4	6,2 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4	6,4 / 4	6,4 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4
Eficiencia energética frío / calor	A ⁺⁺ / A ⁺⁺⁺	-	A ⁺⁺ / A ⁺⁺⁺	-	A ⁺⁺ / A ⁺⁺⁺	-	A ⁺⁺ / A ⁺⁺⁺	-
T° de operación interior (frío / calor [°C])	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
T° de operación exterior (frío / calor [°C])	-15-50 / -15-30	-15-50 / -15-30	-15-50 / -15-30	-15-50 / -15-30	-15-50 / -15-30	-15-50 / -15-30	-15-50 / -15-30	-15-50 / -15-30
Diámetro de tubería gas (in / mm)	3/8" / 9,52	3/8" / 9,52	3/8" / 9,52	3/8" / 9,52	1/2" / 12,7	1/2" / 12,7	5/8" / 15,9	5/8" / 15,9
Diámetro de tubería líquido (in / mm)	1/4" / 6,35	1/4" / 6,35	1/4" / 6,35	1/4" / 6,35	1/4" / 6,35	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52	3/8" / 9,52
Potencia sonora máxima (dBA)	52	60	53	59	56	63	59	65
Presión sonora (mín. / med. / máx. [dBA])	29,5 / 34 / 40	55,5	28 / 36 / 41	56	35 / 40 / 47	56	34 / 39 / 45	60
Cantidad de refrigerante (kg)*	-	0,8	-	0,8	-	1,48	-	1,85
Distancia máxima para carga de fábrica (m)	-	5	-	5	-	5	-	5
Distancia máxima (m)	-	25	-	25	-	30	-	30
Altura máxima entre unidades (m)	-	10	-	10	-	20	-	20
Carga adicional (g/m)	-	15	-	15	-	15	-	30
Caudal de aire (mín. / med. / máx. [m³/h])	270 / 320 / 420	-	370 / 470 / 570	-	540 / 680 / 840	-	640 / 800 / 980	-
Dimensiones (alto x ancho x fondo [mm])	285 x 715 x 194	555 x 770 x 300	285 x 805 x 194	550 x 770 x 300	302 x 957 x 213	554 x 800 x 333	327 x 1040 x 220	702 x 845 x 363
Peso neto / bruto (kg)	6,8 / 8,9	25,2 / 27,4	7,2 / 9,6	25,5 / 27,7	9,5 / 12,5	37,8 / 40,5	11,9 / 15,2	48,4 / 51,6
Referencia	7739834579	7739834580	7739834581	7739834582	7739834583	7739832085	7739834584	7739834585
Código EAN	4057749355607	4057749355614	4057749355621	405774935560738	4057749355645	4057749093318	4057749355652	4057749355669

*Contiene gas refrigerante R410A con GWP = 2088 en circuito herméticamente cerrado.

Robert Bosch España, S.L.U.

Bosch Termotecnia
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
www.bosch-climate.es



BOSCH

Innovación para tu vida