

## Silicon Tiefgrund



AUSSEN



STREICHEN



ÜBERARBEITBAR  
NACH  
12 STUNDEN



EMMISSIONSBARM  
LÖSEMITTELFREI  
WEICHMACHERFREI

Gebrauchsfertig – farblos auftrocknend – tief eindringend – schnell trocknend – unterstützt den Dry-Tec-Effekt

### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Wasserverdünnbare, wasserdampfdurchlässige und tief eindringende Spezial-Grundierung zur anschließenden Beschichtung mit swingcolor® Silicon-Fassadenfarbe im Außenbereich. Sie dient zur Festigung und Grundierung sandender, kroidender, poröser, stark saugender mineralischer Untergründe wie Putz, Beton oder Mauerwerk.

Gisbau-Produktcode: M-GF01

#### Farbton

Farblos

#### Inhaltsstoffe

Polystyrol-Acrylat-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon)

#### Dichte

Ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Streichen

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur.

#### Verbrauch

Ca. 170 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich  
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

#### Verdünnen

swingcolor® Silicon-Tiefgrund ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte nicht verdünnt werden.

#### Abtönen/Mischen

Nicht abtönen oder mit andersartigen Materialien mischen.

#### Verarbeitungshinweise

Sehr stark saugende Untergründe zweimal behandeln. Mit einem Pinsel, Flächenstreicher oder einer Deckenbürste unverdünnt gleichmäßig auftragen. Glanzstellen vermeiden.

#### Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Überstreichbar je nach Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes in der Regel nach Trocknung über Nacht. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

**Vorbereitung und Anstrichaufbau**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Kreidende Oberflächen vorher

restlos abwaschen oder abbürsten. Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, Dispersionsfarbenanstriche, Kunstharzputz, Kalkzementputz usw.	-		
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Naturstein, Mauerwerk, Beton, Baustoffplatten (Faserzementplatten), abgebeizte Untergründe usw. sowie leicht sandende Putze, leicht kreidende Dispersionsfarbenanstriche	1x Silicon-Tiefgrund	1x Silicon-Fassadenfarbe, bis max. 10 % verdünnt	1x Silicon-Fassadenfarbe

**3. Nach der Verarbeitung****Entsorgung**

Die Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

**Werkzeugreinigung**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

**Lagerung/Transport**

Kühl, aber frostfrei lagern.  
Anbruchgebände dicht verschließen.  
ADR/RID: Kein Gefahrgut  
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVws

**4. Wichtige Hinweise**

Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. +49 (0)180 5326655 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.).

**5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6204)