

## PU-Möbel-Klarlack

glänzend

für innen – Schutzanstrich für Holzmöbel  
strapazierfähig – leicht zu verarbeiten  
geruchsarm – schnell trocknend – wasserverdünnbar



### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Farbloser, wasserverdünnbarer, schnell trocknender Schutzanstrich. Er ist strapazierfähig, geruchsneutral, füllkräftig, leicht zu verarbeiten sowie umweltschonend, weil schadstoffarm. Geeignet auf Holz-Möbeln wie z. B. Schränken, Kommoden, Raumteilern und Paravents im Innenbereich.

#### Farbton

Farblos

#### Gisbau-Produktcode

M-KH01

#### Glanzgrad

Glänzend

#### Dichte

Ca. 1,00 - 1,05 g/cm<sup>3</sup>

#### Inhaltsstoffe

Polyacrylat-Polyurethan-Dispersion, Wasser, Glycoether, Additive

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen.

#### Verarbeitungstemperatur

Zwischen +10°C und +25°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

#### Verbrauch

Ca. 100 - 130 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

#### Verdünnen

Grundanstrich mit max. 5% Wasser verdünnen. Zwischen- und Schlussanstrich unverdünnt aufbringen.

#### Abtönen/Mischen

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

#### Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Bei neuen, unbehandelten Untergründen ist vor Ausführung der Beschichtung ein Feinschliff mit Schleifpapier mindestens der Körnung 100 oder feiner auszuführen. Zwischen den einzelnen Anstrichen die Flächen ebenfalls schleifen. Die Beschichtung nicht in Kontakt mit Weichmachern bringen. Auch Kunststoff- oder Gummifüße von Dekoelementen können Weichmacher enthalten und bei Kontakt mit dem Anstrichfilm verkleben. Nicht auf Rattan-Möbeln einsetzen.

#### Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 1-2 Stunden ist Schöner Wohnen PU-Möbel-Klarlack glänzend oberflächentrocken, überarbeitbar nach ca. 4-5 Stunden und nach ca. 8 Tagen vollständig durchgetrocknet und belastbar. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

**Untergrundvorbereitung**

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen, öl-, wachs-, und fett- sowie trennmittelfreien Untergründen. Rohe Holzflächen und intakte Anstriche gut anschleifen und gründlich säubern. Vergrautes Holz bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen. Nicht tragfähige Anstriche mechanisch oder durch Abbeizen mit z.B. Abbeizer – biologisch abbaubar – nach Vorschrift restlos entfernen.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
neues, ungestrichenes Holz, innen	1x PU-Möbel-Klarlack glänzend, ca. 5% verdünnt	1x PU-Möbel-Klarlack glänzend, unverdünnt	Je nach Beanspruchung 1 - 2x PU-Möbel-Klarlack glänzend, unverdünnt
intakte Altanstriche, innen	-		

**3. Nach der Verarbeitung****Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

**Werkzeugreinigung**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

**Lagerung/Transport**

Anbruchgebinde dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.

ADR/RID: Kein Gefahrgut. / Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

**4. Wichtige Hinweise**

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält HYDROXYPHENYL-BENZOTRIAZOL-DERIVAT; BIS(1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYL)SEBACAT; METHYL(1,2,2,5,5-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYL) SEBACAT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

**5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer +49 (0)180 535834437 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) zur Verfügung.

**Stand:** April 2012