Duschdicht Außenecke

Anwendung:
PROBAU Duschdicht Außenecke ist als dauerhafte Abdichtung von Ecken unter keramischen Belagen in Verbundabdichtung geeignet. Die Ecke ist wasserdicht, dauerelastisch und mit einem überstehenden Gewebe verstärkt. Das überstehende Gewebe und die guten Hafteigenschaften des Materials bewirken einen guten Verbund mit den üblichen Abdichtungsmaterialien (z.B. PROBAU Abdichtungsbahn) unter Fliesen.

Farbe:
grün

Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C

Untergrund:
Saugende Untergründe (PROBAU Duschdichtanstrich 1:1 mit Wasser verdünnt) vorstreichen. Nach Trocknung des Voranstrichs wird ein ca. 5 cm über das Duschdichtband hinausgehender Streifen mit dem PROBAU Duschdichtanstrich eingestrichen.

Verarbeitung:
PROBAU Duschdicht Außenecke in den noch frischen PROBAU Duschdichtanstrich, der als Haftgrund fungiert, einlegen und andrucken. Unebenheiten können mit einer Glattkelle angepresst werden. Anschließend 2 – 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei die Duschdicht-Außenecke vollflächig mit dem Material überarbeiten.

Lagerung:
Trocken und sachgerecht.

Lieferform:
1 Stück

Hinweis:
Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb