Produktinformation

- 68 mm Systemsauna Asmada -

*

Lieferumfang:
- 1 Satz Saunawände
- 1 Saunadach
- 1 Bronzierte Ganzglastür
- 2 Liegen, ca 53 cm breit; die untere Liege ist nicht voll ausziehbar
- 1 Kopfstütze
- 1 Ofenschutz
- 1 Rundbogenblende
- 1 Halogenstrahler
- Schrauben und Beschläge

Allgemeines:
- 10 cm Wand und Deckenabstand beim Aufbau einhalten
- TÜV geprüft

Maße Basismodell:
B 151 cm x T 151 cm x H 198 cm



Einsetzbare Saunatechnik (modellabhängig):
- Saunaofen 8 kW mit integrierter Steuerung
- Saunaofen 9 kW für externe Steuerung
- Biokombiofen 9 kW für externe Steuerung
- Vita E- und Nextremastrahler
- Zusatzverdampfer
- Weitere Informationen zu den verschiedenen Öfen finden Sie unter der Rubrik ***Zubehör Technik.*** Beachten Sie bitte die ***Übersicht Ofen & Co.***

Zubehör gegen Aufpreis:
- Saunaleuchten und farbige LEDs
- Saunadüfte und Aufgusskonzentrate
- Thermo- und Hygrometer, Sanduhren, Schöpfkellen, Aufgusskübel usw
- Verschiedene Wellnessliegen und Rückenlehnen zum Selbsteinbau (modellabhängig)
- Weiteres Zubehör finden Sie unter der Rubrik ***Zubehör.*** Beachten Sie bitte die ***Übersicht Zubehör.***

Fenstereinbaupositionen:
- Kein Fenster einbaubar



*** Die TÜV-Zertifizierung bezieht sich nur auf die Saunen in Verbindung mit den Karibu-Öfen und Steuerungen (7-9 kW). Öfen dürfen nur von autorisierten Fachpersonal angeschlossen werden (Ausnahme: Plug & Play-Öfen)! Ofenanschlusskabel müssen extra bestellt werden!**

▫ Systemsauna 68 mm ▫

Allgemein:
- Alle Beschläge und Schrauben sowie Schraubenabdeckungen sind im Lieferumfang enthalten.

Wand:
- Vormontierte Wandelemente werden durch Schrauben und Stecken miteinander verbunden.
- Fronten bestehen innen aus einer stabilen Rahmenkonstruktion mit 42 mm Mineralwolldämmung. Die Außen- und Innenseiten der Fronten sind mit 12,5 mm Spezial-Softline-Fichte-Profilholz verkleidet (gesamt: 68mm).
- Rückwände bestehen innen aus einer stabilen Rahmenkonstruktion mit 42 mm Mineralwolldämmung. Die Innenseite der Rückwände ist mit 12,5 mm Spezial-Softline-Fichte-Profilholz verkleidet und die Außenseite mit einer Platte verstärkt (gesamt: 57mm).

Dach:
- Vormontierte Elemente werden durch Schrauben und Stecken mit der Sauna verbunden.
- Dachelemente bestehen innen aus einer stabilen Rahmenkonstruktion mit 42 mm Mineralwolldämmung. Die Innenseite der Dächer ist mit 12,5 mm Spezial-Softline-Fichte-Profilholz verkleidet und die Außenseite ist mit einer Platte verstärkt.

Tür:
- Bronzierte Ganzglastür
- Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen Massivholz
- Durchgangsmaß: ca 173 x 64 cm
- Rechts und links anschlagbar
- Hochwertiger lackierter Türgriff im Karibu-Design
- Türbeschläge mittels Excenter justierbar für optimale Ausrichtung der Glasscheibe
- Magnetverschlusstechnik

Ofenschutz:
- Fichte Massivholz
- Passend für alle genannten Karibu-Öfen

Liegen:
- Vormontiert
- Liegeflächen aus Espe-Massivholz
- Bis 250 kg belastbar
- Front mit Spezial-Espe-Massivholz-Profil optisch aufgewertet

Kopfstütze:
- Espe-Massivholz
- Vormontiert
- Maß: 29,5 cm x 46,2 cm

Nur bei Dachkranzmodell

Dachkranz:
- Fichte Massivholz

Halogenstrahlerset:
- Zum Einbau im den Dachkranz
- 3 Strahler á 20 Watt inkl Kabel
- Strahlerposition im Kranz frei wählbar