

TECHNISCHES MERKBLATT

Salzsäure

Zum Reinigen

Werkstoff	Salzsäure <25 % ist ein farbloses, hochwirksames Reinigungsmittel gegen Kalk, Rost und Zementschleier. Es ist ideal für säurefeste Untergründe wie z.B. Fliesen, Klinker und kalkfreie Natursteinplatten. Nicht für Marmor und Kalksteinplatten geeignet. Sie kann aber auch zum Beizen, Ätzen und Löten bei der Metallverarbeitung eingesetzt werden.
Farbton	farblos
Verarbeitungshinweise	Je nach Anwendung die benötigte Menge Salzsäure <25 % langsam in kleinen Portionen in Wasser einrühren. NIEMALS UMGEKEHRT. Vor Gebrauch die Säurebeständigkeit des Untergrundes an einer kleinen Probefläche prüfen. Geben Sie zu 10 Litern Wasser 1 Liter SALZSÄURE < 25 % und etwas Netzmittel (Spülmittel). Die Lösung auf verschmutzte säurebeständige Untergründe mit Schwamm oder Putztuch auftragen, kurz einwirken lassen und anschließend gründlich mit klarem Wasser abwaschen.
Inhaltsstoffe	Chlorwasserstoff, Wasser
Dichte	Ca. 1,125 g/cm ³
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/ Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 070304 (gemäß AVV) entsorgen.
Lagerung	Anbruchgebinde dicht verschließen. Trocken und kühl, aber frostfrei lagern.
Deklaration	ADR/RID: 8. UN-Nr.: 1789 Wassergefährdungsklasse: WGK 1 Einstufung gemäß VwVwS
Wichtige Hinweise	ACHTUNG Gefahrenhinweise H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. Sicherheitshinweise P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.

FHG
Weseler Straße 401
48163 Münster
Deutschland
Tel.: +49 (0)180 5034467 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
www.fhg-info.com

TECHNISCHES MERKBLATT

	<p>P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.</p> <p>P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.</p> <p>P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.</p> <p>P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.</p> <p>Weitere Hinweise</p> <p>EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.</p>
Allgemeines	<p>Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.</p>