

# TECHNISCHES MERKBLATT

## Terpentin-Ersatz

Zum Verdünnen und Reinigen

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Werkstoff</b>          | Lösemittel zur Verdünnung von Lacken auf Öl- und Kunstharzbasis. Speziell zur Konsistenzregulierung für die Streich- und Rollverarbeitung. Terpentin Ersatz kann auch zur Reinigung von Pinseln und sonstigen Werkzeugen eingesetzt werden.   |
| <b>Gisbau-Produktcode</b> | M-VM01  |
| <b>Farbton</b>            | farblos   |
| <b>Inhaltsstoffe</b>      | Aliphaten. Enthält gemäß Detergenzienverordnung > 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe.   |
| <b>Dichte</b>             | Ca. 0,79 – 0,81 g/cm <sup>3</sup>   |
| <b>Entsorgung</b>         | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/ Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 070304 (gemäß AVV) entsorgen.   |
| <b>Lagerung</b>           | Anbruchgebinde dicht verschließen. Trocken und kühl, aber frostfrei lagern.   |
| <b>Deklaration</b>        | ADR/RID: Nicht benannt<br>Wassergefährdungsklasse: WGK 2, nach VwVws  |
| <b>Wichtige Hinweise</b>  | <b>GEFAHR</b><br><b>Gefahrenhinweise</b><br>H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.<br><b>Sicherheitshinweise</b><br>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.<br>P261 Einatmen von Dampf vermeiden.<br>P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.<br>P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.<br>P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.<br>P405 Unter Verschluss aufbewahren.<br>P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.<br><b>Weitere Hinweise</b><br>EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält KOHLENWASSERSTOFFE, C10-C13, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLEN, <2% AROMATEN. Entflammbar. |
| <b>Allgemeines</b>        | Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen  |

FHG  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Deutschland  
Tel.: +49 (0)180 5034467 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)  
www.fhg-info.com

# TECHNISCHES MERKBLATT

---

Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

FHG  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Deutschland  
Tel.: +49 (0)180 5034467 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)  
[www.fhg-info.com](http://www.fhg-info.com)