Art.-Nr. 044425 WIG Brenner SR17V

Der WIG Brenner SR17V eignet sich zum WIG-Schweißen mit allen geeigneten Elektroden- oder WIG Lift Arc Schweißgeräten ohne integriertes Schutzgasmagnetventil.

- Der Brenner SR17V verfügt über ein Drehventil am Handgriff, das das manuelle Öffnen und Schließen des Gasflusses ermöglicht.

- Der Brenner SR17V (Art.-Nr. 044425) besitzt einen Kabelstecker 10/25 und passt auf Geräte mit entsprechender Schweißkabelanschlußbuchse.



- Der Gasschlauch wird direkt über einen Flaschen- oder Entnahmestellendruckminderer an die Schutzgasversorgung angeschlossen.

- Mit Zubehörkit geliefert (siehe Tabelle unten)

Verschleißteile

	Lieferumfang	Zusätzlich bestellbare Verschleißteile
❶ Wolframelektroden WR2	Ø 1,6 (x1) Ø 2,4 (x1)	Ø 1,6 (x10) Art.-Nr. 044586 Ø 2 (x10) Art.-Nr. 044593 Ø 2,4 (x10) Art.-Nr.044609
❷ Keramikdüsen	Nr. 5 (x1) Nr. 11 (x1)	n° 5 (x3) Art.-Nr. 045026 n°11 (x3) Art.-Nr. 045033
❸ Spannhülsengehäuse	Ø 1,6 (x1) Ø 2,4(x1)	Ø 1,6 (x3) Art.-Nr. 044968 Ø2/2,4(x1) Art.-Nr. 044975
❹ Spannhülse	Ø 1,6 (x1) Ø 2,4 (x1)	Ø 1,6 (x3) Art.-Nr. 044982 Ø 2 (x1) Art.-Nr. 044999 Ø 2,4 (x1) Art.-Nr. 045019
❺ Spannkappe	Kurz (x1): für schwer zugängliche Stellen (die Wolframelektrode muss gekürzt werden) Art.-Nr. 044944 Lang (x1): Standard Art.-Nr. 044951	

Anschluss: 10/25
Länge: 4m
Einschaltdauer bei 60%: 140A DC
125 A AC
Ø Geeignet für Wolframelektroden bis 2,4 mm

Email : aachen@gys.fr
www.gys-schweissen.com