

# Detaillierte Informationen

## Detailed information



Kollektionen <i>Collections</i>	OFFICE	PROJECT	MORE+	STONE	STONE <sup>4.2</sup> <sub>mm</sub>
Format   Size (mm)	1210x190	1210x190	1210x220	605x304,8	605x304,8
Stärke   Thickness (mm)	5	5	5	5	4,2
Nutzschicht   Wear layer (mm)	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3
Vergütung   Protective layer		Keramik-Perlen-Beschichtung   Ceramic beads coating			
Struktur   Texture	Natur	IRE/Heritage	Synchron	Satin/Shale	Coral/Shale
Gefaste Kanten   Bevelled edges	Nein <i>No</i>	Ja <i>Yes</i>	Ja <i>Yes</i>	Ja <i>Yes</i>	Nein <i>No</i>
Klicksystem   Click system	Uniclic/GEN13	Uniclic/GEN13	Unifit	Uniclic/GEN13	Uniclic
1 Karton   Pack	Stück   Pcs	8	8	7	10
	m <sup>2</sup>	1,84	1,84	1,86	1,84
	Kg	18,2	18,3	18,5	18,4
1 Palette   Pallet	Kartons   Pack	32	32	33	32
	m <sup>2</sup>	58,88	58,88	61,38	58,88
	Kg netto   Kg net	583	586	611	589
	Kg brutto   Kg gross	633	636	661	639
	Paletten   Palettes	38	38	33	36
1 Container   Container	m <sup>2</sup>	2236	2236	2026	2120
	Paletten   Palettes	38	38	33	36
Rutschhemmstufe   Anti-slip category	DIN 51130	R9	R10	R10	R9
Rutschfestigkeitsklasse   Slip resistance class	EN 14041	DS	DS	DS	DS
Resteindruck   Residual indentation	BSENISO24343-1:2012	Erfüllt   <i>Fulfilled</i>	Erfüllt   <i>Fulfilled</i>	Erfüllt   <i>Fulfilled</i>	Erfüllt   <i>Fulfilled</i>
Thermische Widerstand   Thermal resistance (m <sup>2</sup> K/W)		0,0362	0,0412	0,0412	0,0412
Chemikalienbeständigkeit   Chemical resistance	EN 423	Gut   <i>Good</i>	Gut   <i>Good</i>	Gut   <i>Good</i>	Gut   <i>Good</i>
Trittschallreduktion   Sound reduction	ISO 140-8	5 dB	5 dB	5 dB	5 dB
Verschleissverhalten   Wear behaviour	EN 660-2	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten   Fire behaviour	BS EN 13501	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
Formaldehyd   Formaldehyde		E1	E1	E1	E1
Fussbodenheizung   Underfloor heating	EN 649	Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung <i>Suitable for installation on hot water underfloor heating</i>			
Nutzungsklasse   Utilisation category		23/31	33/42	33/42	23/31
Lichtechtheit   Resistance to light		Stufe   <i>Step 6</i>	Stufe   <i>Step 6</i>	Stufe   <i>Step 6</i>	Stufe   <i>Step 6</i>
Herstellergarantie   Warranty	Wohnen   Residential	25 Jahre   <i>Year</i>	25 Jahre   <i>Year</i>	25 Jahre   <i>Year</i>	25 Jahre   <i>Year</i>
	Gewerblich gering   Commercial, light	10 Jahre <i>Year</i>	–	–	5 Jahre   <i>Year</i>
	Gewerblich intensiv   Commercial, heavy	–	5 Jahre   <i>Year</i>	5 Jahre   <i>Year</i>	–